



Fissaggio e staffaggio • **Magneti** • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade




Magneti permanenti cilindrici con vite di distacco

Magnete permanente cilindrico con vite di distacco con filettatura a pressione con impugnatura per facilitare la rimozione del magnete dal pezzo. La temperatura di funzionamento è di max 350 °C.

Applicazione: per il fissaggio di attrezzature e lavori di saldatura di assemblaggio.

Codice	€	Ø D (mm)	H (mm)	M	Forza di ritegno (Kg)
C624770044	---	44	44	M8	32
C624770054	---	54	50	M8	47
C624770070	---	70	63	M8	98




MAGNETI



Magneti permanenti ad U in lega alnico

Magnete permanente ad U, in lega di alnico, robusto e con buona forza magnetica, foro passante che permette il fissaggio a qualsiasi particolare non magnetico, resistenza al calore sino a 450 °C.

Codice	€	H (mm)	P (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C606200190	---	20	14,5	7,75	19	4,5	5
C606200250	---	25	19	10,5	25	5	9
C606200280	---	29	23	11	28	5,5	12
C606200440	---	35	29	15	44	2x7,5	29
C606200570	---	41	35	17,5	57	2x7,5	33
C606200810	---	54	38	21	81	2x9,5	50




Magneti permanenti ad U in lega alnico

Magnete permanente ad U in lega alnico ad alta aderenza con foro passante per il montaggio, con piastra polare. La temperatura di funzionamento è di max 450 °C.

Applicazione: per sollevare, posizionare, tenere, allineare, ecc.


Codice	€	H (mm)	P (mm)	L (mm)	B (mm)	D (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C624680030	---	20	15	8	20	4	4,5
C624680040	---	25	20	10	25	5	9
C624680045	---	30	22	11	29	6	12
C624680057	---	35	35	11	35,5	2x8	23



Magneti permanenti cilindrici in lega alnico

Magnete cilindrico allo stato puro permanente, in lega di alnico, forma cilindrica, resistente al calore sino a 450 °C.

Codice	€	Ø A (mm)	B (mm)
C606350060	---	6	20
C606350080	---	8	25
C606350100	---	10	30



Magneti permanenti cilindrici in lega alnico

Magnete permanente cilindrico a barra in lega alnico (AlNiCo 500) a forma cilindrica, magnetizzazione assiale. La temperatura di funzionamento è di max 450 °C.

Applicazione: possibilità di collegare in serie i singoli magneti a formare qualsiasi lunghezza.

Codice	€	Ø A (mm)	B (mm)
C624700006	---	6	20
C624700008	---	8	25
C624700010	---	10	30

