




Fissaggio e staffaggio • **Magneti** • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Magneti permanenti cilindrici in lega alnico

Magnete permanente cilindrico in lega alnico, forma cilindrica lineare con tolleranza h6, superficie zincata e schermata, temperatura di funzionamento 450 °C max. La lunghezza totale l può essere ridotta fino alla massima dimensione h senza alterare la forza.



MAGNETI



Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	h (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C609740006	◇	6	10	2	0,2
C609740008	◇	8	12	3	0,4
C609740010	◇	10	16	6	0,85
C609740013	◇	13	18	6	1,2
C609740016	◇	16	20	6	2

Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	h (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C609740020	◇	20	25	5	4
C609740025	◇	25	30	7	6
C609740032	◇	32	35	4	16
C609740040	◇	40	45	5	24



Magneti permanenti piatti in ferrite

Magnete permanente cilindrico piatto in **ferrite**, superficie zincata e schermata, con boccia filettata. La temperatura operativa raccomandata è di max 200 °C.




Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	h (mm)	Ø d1 (mm)	M	Lunghezza filettatura (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C609750010	◇	10	11,5	4,5	6	M3	7	0,4
C609750013	◇	13	11,5	4,5	6	M3	7	1
C609750016	◇	16	11,5	4,5	6	M3	7	1,8
C609750020	◇	20	13	6	6	M3	7	3
C609750025	◇	25	15	7	8	M4	8	4
C609750032	◇	32	15	7	8	M4	8	8
C609750040	◆	40	18	8	10	M5	10	12,5



Magneti permanenti piatti in ferrite

Magnete permanente cilindrico piatto in **ferrite**, superficie zincata e schermata, con boccia filettata. La temperatura operativa raccomandata è di max 200 °C.



Codice	€	Ø d (mm)	l (mm)	h (mm)	Ø d1 (mm)	M	Lunghezza filettatura (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C624640001	◇	50	22	10	12	M6	12	22
C624640004	◇	63	30	14	15	M8	16	35
C624640007	◇	80	34	18	20	M10	16	60
C624640010	◇	100	42	22	22	M12	20	90



Magneti permanenti piatti in ferrite

Magnete permanente cilindrico piatto in ferrite, superficie zincata e schermata, di piccole dimensioni, resistente fino a 100 °C. Da montare tramite incollaggio o pressatura in cava predisposta.

Codice	€	Ø d (mm)	h (mm)	Forza di ritegno (Kg)
C609760010	◇	10	4,5	0,4
C609760013	◇	13	4,5	1
C609760016	◇	16	4,5	1,8
C609760020	◇	20	6	3
C609760025	◇	25	7	4
C609760032	◇	32	7	8
C609760040	◇	40	8	12,5

