





Mandri per trapano • Prolunghe, bussola di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolunghe per mandri • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandri •



Blocchi a lamelle con cava a V

Blocchi a lamelle con cava a V, **non sono magnetici**, ma trasmettono il flusso magnetico dei piani direttamente al pezzo da lavorare. Vanno appoggiati sul piano rispettando l'allineamento delle polarità, passo polare ferro 3 mm ottone 1,5 mm. **Forniti in coppia.**


Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	H (mm)	Angolo (°)
C607330010	---	50	80	40	16	90
C607330020	---	50	100	40	16	90



Blocchi a lamelle piani grandi

Blocco a lamelle piano grande, **non è magnetico**, ma trasmette il flusso magnetico del piano direttamente al pezzo da lavorare. Va appoggiato sul piano rispettando l'allineamento delle polarità, passo polare ferro 3 mm ottone 1,5 mm.


Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)
C607340010	---	250	85	50
C607340020	---	500	85	50



Prismi magnetici

Prisma magnetico superfici di appoggio rettificata, sagoma a V per il bloccaggio di pezzi tondi da 5 a 70 mm, campo magnetico attivabile mediante chiavetta, adatto per lavorazioni di rettifica e tracciatura.


Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	V (°)	Forza (kN)
C608050005	---	70	85	85	90	0,95
C608050010	---	70	135	85	90	1,7



Demagnetizzatore portatile

Demagnetizzatore portatile che si utilizza per togliere il residuo magnetico lasciato sui pezzi metallici dopo una lavorazione con piano magnetico. La smagnetizzazione avviene senza muovere il pezzo dalla sua sede.


Codice	€	LxPxH (mm)	Volt (V)	Potenza (W)
C608600005	---	135x95x66	220	400



Demagnetizzatore da banco

Demagnetizzatore da banco, adatto per demagnetizzare piccoli pezzi che sono stati posizionati su piani magnetici o simili.

Codice	€	LxPxH (mm)	Volt (V)	Potenza (W)
C609550005	---	200x170x70	220	110



Demagnetizzatori da banco potenziati

Demagnetizzatore da banco potenziato adatto per demagnetizzare piastre e pezzi metallici di medie dimensioni che sono stati posizionati su piani magnetici. L'operazione avviene mediante lo scorrimento del pezzo sulla piastra. Non è consigliato con piastre di spessore superiore ai 30 mm.

Codice	€	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Volt (V)	Potenza (W)
C608650375	---	375	200	125	220	600
C608650525	---	525	200	125	220	900

