



Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini •





Mandrini a calettamento termico DIN ISO 7388-1 ISO 50

Mandrino a calettamento termico ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) **forma AD/B**, in acciaio resistente alle alte temperature temprato 54-2 HRC, per il serraggio di utensili in HSS e metallo duro con **codolo cilindrico in tolleranza h6**; possibilità di regolare la sporgenza dell'utensile mediante vite integrata al mandrino. Disponibile in versione corta, ZG ed extralunga. Fornito con **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min**.

Caratteristiche:

- Fori filettati per i grani della bilanciatura fine.

Fori di raffreddamento **Cool Jet** a richiesta.



Forma
AD/B

DIN ISO
7388-1



Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C669020006	---	6	21	27	36	80	corto
C669020008	---	8	21	27	36	80	corto
C669020010	---	10	24	32	42	80	corto
C669020012	---	12	24	32	47	80	corto
C669020014	---	14	27	34	47	80	corto
C669020016	---	16	27	34	50	80	corto
C669020018	---	18	33	42	50	80	corto
C669020020	---	20	33	42	52	80	corto
C669020025	---	25	44	53	58	100	corto
C669020032	---	32	44	53	58	100	corto
C669025006	---	6	21	27	36	130	ZG 130
C669025008	---	8	21	27	36	130	ZG 130
C669025010	---	10	24	32	42	130	ZG 130
C669025012	---	12	24	32	47	130	ZG 130
C669025014	---	14	27	34	47	130	ZG 130
C669025016	---	16	27	34	50	130	ZG 130
C669025018	---	18	33	42	50	130	ZG 130
C669025020	---	20	33	42	52	130	ZG 130
C669025025	---	25	44	53	58	130	ZG 130
C669025032	---	32	44	53	58	130	ZG 130

Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C669022006	---	6	21	27	36	160	extralungo
C669022008	---	8	21	27	36	160	extralungo
C669022010	---	10	24	32	42	160	extralungo
C669022012	---	12	24	32	47	160	extralungo
C669022014	---	14	27	34	47	160	extralungo
C669022016	---	16	27	34	50	160	extralungo
C669022018	---	18	33	42	50	160	extralungo
C669022020	---	20	33	42	52	160	extralungo
C669022025	---	25	44	53	58	160	extralungo
C669022032	---	32	44	53	58	160	extralungo
C669026006	---	6	21	27	36	200	ZG200
C669026008	---	8	21	27	36	200	ZG200
C669026010	---	10	24	32	42	200	ZG200
C669026012	---	12	24	32	47	200	ZG200
C669026014	---	14	27	34	47	200	ZG200
C669026016	---	16	27	34	50	200	ZG200
C669026018	---	18	33	42	50	200	ZG200
C669026020	---	20	33	42	52	200	ZG200
C669026025	---	25	44	53	58	200	ZG200
C669026032	---	32	44	53	58	200	ZG200



Mandrini a calettamento termico DIN ISO 7388-1 ISO 50 con sistema Cool Jet


Mandrino a calettamento termico ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) **forma AD/B** con sistema di refrigerazione Cool Jet che permette di portare il lubrificante direttamente sull'utensile, in acciaio resistente alle alte temperature temprato 54-2 HRC, per il calettamento di utensili in HSS e metallo duro con **codolo cilindrico in tolleranza h6**; possibilità di regolare la sporgenza dell'utensile mediante vite integrata al mandrino. Disponibile in versione corta. Fornito con **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min**.

Caratteristiche:

- Fori filettati per i grani della bilanciatura fine.

Cool Jet:

Raffreddamento ottimale dell'utensile, il refrigerante fuoriesce da due fori posti sul fronte del mandrino direttamente sul tagliente dell'utensile. Questo sistema aumenta fino al 100% la durata dell'utensile, riduce drasticamente il rischio di incollaggio dei trucioli favorendone la fuoriuscita.



Forma
AD/B

DIN ISO
7388-1



COOL
JET



Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C653550206	---	6	21	27	36	80	corto
C653550208	---	8	21	27	36	80	corto
C653550210	---	10	24	32	42	80	corto
C653550212	---	12	24	32	47	80	corto
C653550214	---	14	27	34	47	80	corto

Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø D3 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C653550216	---	16	27	34	50	80	corto
C653550218	---	18	33	42	50	80	corto
C653550220	---	20	33	42	52	80	corto
C653550225	---	25	44	53	58	100	corto
C653550232	---	32	44	53	58	100	corto