



Mandrini per trapano • Prolunghe, bussola di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini •



Mandrini portapinza ER DIN ISO 7388-2 BT 40 Power Collet Chuck

Mandrino portapinza ER BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40) **forma AD/B**, Power Collet Chuck è il mandrino portapinze per la massima capacità di asportazione durante la lavorazione ad alta velocità. Il design ottimizzato coniuga l'elevata rigidità con lo smorzamento delle oscillazioni, conservando la macchina, il mandrino e l'utensile.


Per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di **pinze speciali ER cod. C70635** (che garantiscono una precisione di concentricità di 0,005 mm con sporgenza 3xD) e standard secondo norma DIN 6499; disponibile in versione corta.

Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.

Caratteristiche:

- Elevata capacità di asportazione grazie alle velocità superiori, agli avanzamenti maggiori e alla profondità di passata superiore
- Tempi di lavorazione più brevi
- Maggiore silenziosità di funzionamento da cui derivano una migliore qualità della superficie, vita dell'utensile superiore, minore usura del mandrino e della macchina
- Migliore stabilità dimensionale
- Smorzamento delle vibrazioni
- Idoneità in egual misura sia per la lavorazione ad alta velocità che per l'asportazione pesante

Si raccomanda di utilizzare ghiera cod. C70640 e pinze cod. C70635 specifiche per mandrini Power Collet Chuck.



Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-2




Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C655110016	---	16	28	2-10	43	70	corto
C655110025	---	25	42	2-16	51	70	corto
C655110032	---	32	50	2-20	64	70	corto



Mandrini portapinza ER Mini DIN ISO 7388-2 BT 40

Mandrino portapinza ER Mini BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40), **forma AD**, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze ER Mini secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione corta, lunga ed extralunga.

Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 6.3 15000 giri/min**.



Forma
AD

DIN
ISO
7388-2



Codice	€	Pinza ER	d1 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C651060011	---	11	16	70	corto
C651060016	---	16	22	70	corto
C651060025	---	25	35	70	corto
C651060111	---	11	16	100	lungo
C651060116	---	16	22	100	lungo

Codice	€	Pinza ER	d1 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C651060125	---	25	35	100	lungo
C651060211	---	11	16	160	extralungo
C651060216	---	16	22	160	extralungo
C651060225	---	25	35	160	extralungo




Mandrini portapinza ER DIN ISO 7388-2 BT 40 BASIC

Mandrino portapinza ER, BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40) **BASIC forma AD**, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B.

Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura G 2.5 25.000 giri/min o U<1 gmm**.

Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C654350016	---	16	28	0,5-10	¹⁾ 70	70	corto
C654350025	---	25	42	1-16	58,5	70	corto
C654350032	---	32	50	1,5-20	65,5	70	corto

¹⁾ Con foro passante.



Forma
AD


DIN
ISO
7388-2



Mandrini portapinza ER DIN ISO 7388-2 BT 40

Mandrino portapinza ER BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40) **forma AD/B**, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione corta, lunga ed extralunga.

Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 22000 giri/min**.



Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-2



Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C655100016	---	16	28	0,5-10	¹⁾ 70	70	corto
C655100020	---	20	34	1,5-13	41,5	70	corto
C655100025	---	25	42	1,0-16	57	70	corto
C655100032	---	32	50	1,5-20	64	70	corto
C655100040	---	40	63	2,5-26	73	70	corto
C655100116	---	16	28	0,5-10	¹⁾ 100	100	lungo
C655100120	---	20	34	1,5-13	41,5	100	lungo
C655100125	---	25	42	1-16	57	100	lungo

¹⁾ Con foro passante.

Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C655100132	---	32	50	1,5-20	64	100	lungo
C655100140	---	40	63	2,5-26	73	100	lungo
C655100216	---	16	28	0,5-10	¹⁾ 160	160	extralungo
C655100220	---	20	34	1,5-13	41,5	160	extralungo
C655100225	---	25	42	1-16	57	160	extralungo
C655100232	---	32	50	1,5-20	64	160	extralungo
C655100240	---	40	63	2,5-26	73	160	extralungo