




Mandri per trapano • Prolunghe, bussolle di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina •
Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolunghe per mandri • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandri •



Mandri portafresa fissi DIN ISO 7388-2 BT 40 BASIC

Mandrino portafresa trascinamento fisso frontale BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40)
BASIC forma AD, per frese con scanalature longitudinali DIN 1880.
Fornito con vite a croce e **bilanciatura G 2.5 25000 giri/min.**

Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C654400016	---	16	36	17	35	corto
C654400022	---	22	48	19	35	corto
C654400027	---	27	48	21	35	corto



Forma
AD


DIN
ISO
7388-2



Mandri portafresa fissi DIN ISO 7388-2 BT 40 con adduzione del lubrorefrigerante

Mandrino portafresa trascinamento fisso frontale BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40),
forma AD/B, con fori di lubrorefrigerazione posizionati sul piano di appoggio della fresa, per
frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese con attacco secondo DIN 2079.
Disponibile in versione corta.
Fornito con vite a croce e **bilanciatura standard G 6.3 15000 giri/min.**

Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C655250016	---	16	36	17	35	corto
C655250022	---	22	48	19	35	corto
C655250027	---	27	48	21	35	corto
C655250032	---	32	78	24	65	corto
C655250040	---	40	87	27	70	corto




Forma
AD/B

DIN
ISO
7388-2



Mandri portafresa fissi DIN ISO 7388-2 BT 40 con adduzione del lubrorefrigerante

Mandrino portafresa trascinamento fisso frontale BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40),
forma AD, con fori di lubrorefrigerazione posizionati sul piano di appoggio della fresa,
per frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese con attacco secondo DIN 2079.
Disponibile in versione corta.
Fornito con vite a croce e **bilanciatura standard G 6.3 15000 giri/min.**



Forma
AD

DIN
ISO
7388-2




Codice	€	d1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C651130016	---	16	38	17	40	corto
C651130022	---	22	48	19	40	corto
C651130027	---	27	58	21	40	corto
C651130032	---	32	78	24	40	corto
C651130040	---	40	88	27	40	corto

Codice	€	d1 (mm)	d2 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	Tipo
C651130116	---	16	38	17	100	lungo
C651130122	---	22	48	19	100	lungo
C651130127	---	27	58	21	100	lungo
C651130132	---	32	78	24	100	lungo
C651130140	---	40	88	27	100	lungo



Riduzioni con asola per utensili cono morse DIN ISO 7388-2 BT 40

Riduzione BT 40 DIN ISO 7388-2 (ex JIS B 6339 MAS BT 40), **forma AD**, con asola di estrazione
per utensili con codolo **cono morse e penna di trascinamento DIN 228/1 forma B**.
Fornito con **bilanciatura standard G 6.3 15000 giri/min.**



Forma
AD

DIN
ISO
7388-2



Codice	€	Cono morse	d1 (mm)	l1 (mm)
C658150010	---	1	25	50
C658150020	---	2	32	50

Codice	€	Cono morse	d1 (mm)	l1 (mm)
C658150030	---	3	40	70
C658150040	---	4	48	95