

**Punte codolo cilindrico in metallo duro rivestite Supra 8xD con fori di refrigerazione**

Punta codolo cilindrico **in metallo duro integrale**, rivestita SUPRA, angolo affilatura 140°, codolo a norma DIN 6535 forma HA, **con fori di refrigerazione (a partire dal ø 3 mm)**.
Per eseguire forature 8xD, su materiali a truciolo corto e lungo.

Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRC	Acciaio >42 <52 HRC	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A40201	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vc (m/min)	95	60	35	25	25	30	45	75	125	110
Refrigerazione	E	E	0	0	0	0	0	E A	A	E

Codice	€	ø m7 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	fn (mm)
A402010100	◇	1	3	55	11	0,05
A402010110	◇	1,1	3	55	17	0,05
A402010120	◇	1,2	3	55	17	0,05
A402010130	◇	1,3	3	55	17	0,05
A402010140	◇	1,4	3	55	17	0,05
A402010150	◇	1,5	3	65	22	0,05
A402010160	◇	1,6	3	65	22	0,05
A402010170	◇	1,7	3	65	22	0,05
A402010180	◇	1,8	3	65	22	0,05
A402010190	◇	1,9	3	65	22	0,05
A402010200	◇	2	3	74	28	0,05
A402010210	◇	2,1	3	74	28	0,05
A402010220	◇	2,2	3	74	28	0,05
A402010230	◇	2,3	3	74	28	0,05
A402010240	◇	2,4	3	74	28	0,05
A402010250	◇	2,5	3	81	28	0,05
A402010260	◇	2,6	3	81	32	0,05
A402010270	◇	2,7	3	81	32	0,05
A402010280	◇	2,8	3	81	32	0,05
A402010290	◇	2,9	3	81	32	0,05
A402010300	◇	3	6	72	34	0,05
A402010310	◇	3,1	6	72	34	0,1
A402010320	◇	3,2	6	72	34	0,1
A402010330	◇	3,3	6	72	34	0,1
A402010340	◇	3,4	6	72	34	0,1
A402010350	◇	3,5	6	72	34	0,1
A402010360	◇	3,6	6	72	34	0,1
A402010370	◇	3,7	6	72	34	0,1
A402010380	◇	3,8	6	86	43	0,1
A402010390	◇	3,9	6	86	43	0,1
A402010400	◇	4	6	86	43	0,1
A402010410	◇	4,1	6	86	43	0,1
A402010420	◇	4,2	6	86	43	0,1
A402010430	◇	4,3	6	86	43	0,1
A402010440	◇	4,4	6	86	43	0,1
A402010450	◇	4,5	6	86	43	0,1
A402010460	◇	4,6	6	86	43	0,1
A402010470	◇	4,7	6	95	57	0,1
A402010480	◇	4,8	6	95	57	0,1
A402010490	◇	4,9	6	95	57	0,1
A402010500	◇	5	6	95	57	0,1
A402010510	◇	5,1	6	95	57	0,1
A402010520	◇	5,2	6	95	57	0,1
A402010530	◇	5,3	6	95	57	0,1
A402010540	◇	5,4	6	95	57	0,1
A402010550	◇	5,5	6	95	57	0,1
A402010560	◇	5,6	6	95	57	0,1
A402010570	◇	5,7	6	95	57	0,1
A402010580	◇	5,8	6	95	57	0,1
A402010590	◇	5,9	6	95	57	0,1
A402010600	◇	6	6	95	57	0,1
A402010610	◇	6,1	8	114	76	0,1
A402010620	◇	6,2	8	114	76	0,1
A402010630	◇	6,3	8	114	76	0,1
A402010640	◇	6,4	8	114	76	0,1
A402010650	◇	6,5	8	114	76	0,1
A402010660	◇	6,6	8	114	76	0,1
A402010670	◇	6,7	8	114	76	0,1
A402010680	◇	6,8	8	114	76	0,1
A402010690	◇	6,9	8	114	76	0,1
A402010700	◇	7	8	114	76	0,1
A402010710	◇	7,1	8	114	76	0,1
A402010720	◇	7,2	8	114	76	0,1
A402010730	◇	7,3	8	114	76	0,1
A402010740	◇	7,4	8	114	76	0,1

Codice	€	ø m7 (mm)	ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	fn (mm)
A402010750	◇	7,5	8	114	76	0,1
A402010760	◇	7,6	8	114	76	0,1
A402010770	◇	7,7	8	114	76	0,1
A402010780	◇	7,8	8	114	76	0,1
A402010790	◇	7,9	8	114	76	0,1
A402010800	◇	8	10	114	76	0,1
A402010810	◇	8,1	10	142	95	0,1
A402010820	◇	8,2	10	142	95	0,1
A402010830	◇	8,3	10	142	95	0,1
A402010840	◇	8,4	10	142	95	0,1
A402010850	◇	8,5	10	142	95	0,1
A402010860	◇	8,6	10	142	95	0,1
A402010870	◇	8,7	10	142	95	0,1
A402010880	◇	8,8	10	142	95	0,1
A402010890	◇	8,9	10	142	95	0,1
A402010900	◇	9	10	142	95	0,1
A402010910	◇	9,1	10	142	95	0,18
A402010920	◇	9,2	10	142	95	0,18
A402010930	◇	9,3	10	142	95	0,18
A402010940	◇	9,4	10	142	95	0,18
A402010950	◇	9,5	10	142	95	0,18
A402010960	◇	9,6	10	142	95	0,18
A402010970	◇	9,7	10	142	95	0,18
A402010980	◇	9,8	10	142	95	0,18
A402010990	◇	9,9	10	142	95	0,18
A402011000	◇	10	10	142	95	0,18
A402011010	◇	10,1	12	162	114	0,18
A402011020	◇	10,2	12	162	114	0,18
A402011030	◇	10,3	12	162	114	0,18
A402011040	◇	10,4	12	162	114	0,18
A402011050	◇	10,5	12	162	114	0,18
A402011060	◇	10,6	12	162	114	0,18
A402011070	◇	10,7	12	162	114	0,18
A402011080	◇	10,8	12	162	114	0,18
A402011090	◇	10,9	12	162	114	0,18
A402011100	◇	11	12	162	114	0,18
A402011110	◇	11,1	12	162	114	0,18
A402011120	◇	11,2	12	162	114	0,18
A402011130	◇	11,3	12	162	114	0,18
A402011140	◇	11,4	12	162	114	0,18
A402011150	◇	11,5	12	162	114	0,18
A402011160	◇	11,6	12	162	114	0,18
A402011170	◇	11,7	12	162	114	0,18
A402011180	◇	11,8	12	162	114	0,18
A402011190	◇	11,9	12	162	114	0,18
A402011200	◇	12	12	162	114	0,18
A402011220	◇	12,2	14	184	133	0,18
A402011250	◇	12,5	14	184	133	0,18
A402011280	◇	12,8	14	184	133	0,18
A402011300	◇	13	14	184	133	0,18
A402011350	◇	13,5	14	184	133	0,18
A402011400	◇	14	14	184	133	0,18
A402011450	◇	14,5	16	203	152	0,18
A402011500	◇	15	16	203	152	0,18
A402011550	◇	15,5	16	203	152	0,18
A402011580	◇	15,8	16	203	152	0,18
A402011600	◇	16	16	203	152	0,18
A402011650	◇	16,5	18	222	171	0,18
A402011700	◇	17	18	222	171	0,18
A402011750	◇	17,5	18	222	171	0,18
A402011800	◇	18	18	222	171	0,18
A402011850	◇	18,5	20	243	190	0,18
A402011900	◇	19	20	243	190	0,18
A402012000	◇	20	20	243	190	0,18