



Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Accessori per la lubrorefrigerazione • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade





Mandrini Weldon ISO 26623-1 PSC 63

Mandrino PSC 63 DIN ISO 26623-1 per frese (Weldon) secondo norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB; disponibile in versione corta.

Fornito con vite di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.

Fori di raffreddamento **Cool Jet** a richiesta.



DIN
ISO
26623-1



MANDRINI PSC

Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C657800006	---	6	25	55	corto
C657800008	---	8	28	55	corto
C657800010	---	10	35	60	corto
C657800012	---	12	42	60	corto
C657800014	---	14	44	60	corto
C657800016	---	16	48	65	corto


Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	A (mm)	Tipo
C657800018	---	18	50	65	corto
C657800020	---	20	52	65	corto
C657800025	---	25	64	80	corto
C657800032	---	32	72	90	corto
C657800040	---	40	80	100	corto



Mandrini portapinza ER Mini ISO 26623-1 PSC 63

Mandrino portapinza PSC 63 DIN ISO 26623-1 ER Mini, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze ER Mini secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione lunga ed extralunga.

Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.



DIN
ISO
26623-1



Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657900011	---	11 ¹⁾	16	0,5-7	25,5	100	lungo
C657900016	---	16 ¹⁾	22	0,5-10	39,5	100	lungo

¹⁾ Senza filettatura per la vite di regolazione.


Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657900111	---	11 ¹⁾	16	0,5-7	25,5	160	extralungo
C657900116	---	16 ¹⁾	22	0,5-10	39,5	160	extralungo



Mandrini portapinza ER ISO 26623-1 PSC 63

Mandrino portapinza ER 63 DIN ISO 26623-1, per il serraggio di utensili a codolo cilindrico mediante l'uso di pinze ER secondo norma DIN 6499 A/B; disponibile in versione extracorta, corta, ZG ed extralunga.

Fornito con ghiera di serraggio e **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.



DIN
ISO
26623-1



Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657850016	---	16 ¹⁾	28	0,5-10	2 ²⁾	60	extracorto
C657850020	---	20 ¹⁾	34	1,5-13	2 ²⁾	60	extracorto
C657850025	---	25 ¹⁾	42	1-16	48,5	60	extracorto
C657850032	---	32 ¹⁾	50	1,5-20	47,5	60	extracorto
C657850040	---	40 ¹⁾	63	2,5-26	53,5	65	extracorto
C657850116	---	16	28	0,5-10	33	100	corto
C657850120	---	20	34	1,5-13	39	100	corto
C657850125	---	25	42	1-16	41,5	100	corto
C657850132	---	32	50	1,5-20	47,5	100	corto
C657850140	---	40	63	2,5-26	53,5	100	corto

¹⁾ Senza filettatura per la vite di regolazione.

²⁾ Con foro passante.


Codice	€	Pinza ER	Ø D (mm)	Ø serraggio (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657850216	---	16	28	0,5-10	33	130	ZG130
C657850220	---	20	34	1,5-13	39	130	ZG130
C657850225	---	25	42	1-16	41,5	130	ZG130
C657850232	---	32	50	1,5-20	47,5	130	ZG130
C657850240	---	40	63	2,5-26	53,5	130	ZG130
C657850316	---	16	28	0,5-10	33	160	extralungo
C657850320	---	20	34	1,5-13	39	160	extralungo
C657850325	---	25	42	1-16	41,5	160	extralungo
C657850332	---	32	50	1,5-20	47,5	160	extralungo
C657850340	---	40	63	2,5-26	53,5	160	extralungo



Mandrini portafresa fissi ISO 26623-1 PSC 63 con adduzione del lubrorefrigerante

Mandrino portafresa trascinamento fisso frontale PSC 63 DIN ISO 26623-1, con fori di lubrorefrigerazione posizionati sui piani di appoggio della fresa, per frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese con attacco secondo DIN 2079. Disponibile in versione corta. Fornito con vite a croce, **bilanciatura standard G 2.5 25000 giri/min o U<1gmm**.

Codice	€	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C657950016	---	16	36	17	40	corto
C657950022	---	22	48	19	25	corto
C657950027	---	27	60	21	25	corto
C657950032	---	32	63	24	25	corto
C657950040	---	40	70	27	40	corto



DIN
ISO
26623-1

