



Mandri per trapano • Prolungh, bussol di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolungh per mandri • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER • **Pinze di serraggio ER** • Accessori per mandri •



Chiavi per ghiera tipo mini per pinze ER

Chiave di serraggio per ghiera **tipo mini** per pinze **ER DIN 6499/ISO 15488**, esecuzione brunita con manico gommato rosso.

Codice	€	Per ghiera
C702150108	— ◆	ER 8
C702150111	— ◆	ER 11
C702150116	— ◆	ER 16
C702150120	— ◆	ER 20
C702150125	— ◆	ER 25



Chiavi per ghiera tipo standard per pinze ER

Chiave di serraggio per ghiera standard per pinze **ER DIN 6499/ISO 15488**, esecuzione brunita con manico gommato rosso.

Codice	€	Per ghiera
C702150016	— ◆	ER 16
C702150020	— ◆	ER 20
C702150025	— ◆	ER 25
C702150032	— ◆	ER 32
C702150040	— ◆	ER 40



Chiave a forchetta per ghiera standard per pinze **ER DIN 6499/ISO 15488**, esecuzione brunita con manico gommato rosso.

Codice	€	Per ghiera
C703100011	— ◆	ER 11
C703100016	— ◆	ER 16
C703100020	— ◆	ER 20



Chiavi dinamometriche per ghiera standard per pinze ER

Chiave dinamometrica nella forma standard per serrare, con la corretta forza di chiusura, le ghiera standard per pinze **ER DIN 6499/ISO 15488**. La chiave è programmata con due differenti tarature, occorre pertanto tarare la chiave in funzione della pinza che si deve chiudere.


Coppia di serraggio per **pinze scaricate**: ruotare il pomolo in **senso antiorario** e serrare la ghiera.

Coppia di serraggio per **pinze senza scarico**: ruotare il pomolo in **senso orario** e serrare la ghiera.

Codice	€	Per ghiera	Coppia serraggio pinza scaricata (Nm)	Coppia serraggio pinza senza scarico (Nm)
C702200016	— ◇	ER 16	30	50
C702200020	— ◇	ER 20	40	70
C702200025	— ◇	ER 25	55	90
C702200032	— ◇	ER 32	70	130
C702200040	— ◇	ER 40	120	200



Con pinza scaricata internamente, selezionare il Momento Torcente MINIMO



Con pinza non scaricata internamente, selezionare il Momento Torcente MASSIMO



Chiavi dinamometriche per ghiera tipo mini per pinze ER

Chiave dinamometrica nella forma mini per serrare, con la corretta forza di chiusura, le ghiera **tipo mini** per pinze **ER DIN 6499/ISO 15488**, la chiave è munita di appositi dentelli di aggancio all'interno della testa della chiave, questo permette di avere una maggiore presa tra la chiave e la ghiera, uno scatto segnalerà il raggiungimento della corretta forza di chiusura.

Codice	€	Per ghiera	Coppia serraggio (Nm)
C702250008	— ◇	ER 8	8
C702250011	— ◇	ER 11	18
C702250016	— ◇	ER 16	28
C702250020	— ◇	ER 20	35
C702250025	— ◇	ER 25	40

