



← Pagina precedente

Codice	€	Ø h7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Acciaio >1000 N/mm² fn (mm)
A400660520	✖	5,2	6	140	95,5	0,1
A400660530	✖	5,3	6	140	95,5	0,1
A400660540	✖	5,4	6	140	95,5	0,1
A400660550	✖	5,5	6	150	100,5	0,1
A400660560	✖	5,6	6	150	100,5	0,1
A400660570	✖	5,7	6	150	100,5	0,1
A400660580	✖	5,8	6	150	100,5	0,1
A400660590	✖	5,9	6	150	100,5	0,1
A400660600	✖	6	6	150	100,5	0,1
A400660610	✖	6,1	8	148	108	0,1
A400660620	✖	6,2	8	148	108	0,1
A400660630	✖	6,3	8	148	108	0,1
A400660640	✖	6,4	8	148	108	0,1
A400660650	✖	6,5	8	160	121	0,1
A400660660	✖	6,6	8	160	121	0,1
A400660670	✖	6,7	8	170	131	0,1
A400660680	✖	6,8	8	170	131	0,1
A400660690	✖	6,9	8	170	131	0,1

Codice	€	Ø h7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Acciaio >1000 N/mm² fn (mm)
A400660700	✖	7	8	170	131	0,1
A400660750	✖	7,5	8	170	131	0,1
A400660780	✖	7,8	8	180	141	0,1
A400660800	✖	8	8	180	141	0,1
A400660850	✖	8,5	10	198	155	0,1
A400660880	✖	8,8	10	208	165	0,1
A400660900	✖	9	10	208	165	0,1
A400660950	✖	9,5	10	208	165	0,18
A400660980	✖	9,8	10	208	165	0,18
A400661000	✖	10	10	218	175	0,18
A400661020	✖	10,2	12	235	187	0,18
A400661050	✖	10,5	12	245	197	0,18
A400661080	✖	10,8	12	245	197	0,18
A400661100	✖	11	12	245	197	0,18
A400661120	✖	11,2	12	245	197	0,18
A400661150	✖	11,5	12	245	197	0,18
A400661180	✖	11,8	12	255	207	0,18
A400661200	✖	12	12	255	207	0,18



Punte codolo cilindrico in metallo duro ad alte prestazioni rivestite Focus 20xD con fori di refrigerazione


Punta codolo cilindrico in **metallo duro integrale**, affilatura su 4 piani, rettificata, rivestita FOCUS, angolo affilatura 135°, codolo a norma DIN 6535 forma HA, con fori di refrigerazione.

Per eseguire forature 20xD, su materiali a truciolo corto e lungo.

Per lavorazioni di acciai legati e non, ghise, leghe di alluminio e acciai inox.

Per questo tipo di punta ad alte prestazioni per fori oltre 5 volte il diametro si consiglia di: eseguire un foro di centraggio con punta avente un angolo di spoglia maggiore con profondità **1 volta il diametro per acciai, 2 volte il diametro per ghise e materiali non ferrosi.**

Lunghezza del rivestimento Focus 20 mm circa.



Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio <42 HRC	Acciaio INOX	Ghisa
A40075	●	●	●	●	●	●
Vc (m/min)	110	120	110	50	100	140
VR	8	8	6	4	5	8
Refrigerazione	E	E	0	0	0	E A

Per parametri dettagliati vedi pagina 57



Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
A400750300	✖	3	6	100	70	36
A400750350	✖	3,5	6	136	96	36
A400750400	✖	4	6	136	96	36
A400750450	✖	4,5	6	158	118	36
A400750500	✖	5	6	158	118	36
A400750550	✖	5,5	6	180	140	36
A400750600	✖	6	6	180	140	36
A400750650	✖	6,5	8	202	162	36

Codice	€	Ø m7 (mm)	Ø codolo h6 (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza codolo (mm)
A400750700	✖	7	8	202	162	36
A400750750	✖	7,5	8	223	183	36
A400750800	✖	8	8	223	183	36
A400750850	✖	8,5	10	249	205	40
A400750900	✖	9	10	249	205	40
A400751000	✖	10	10	271	227	40
A400751200	✖	12	12	323	274	45
A400751400	✖	14	14	367	318	45