




Codoli di aggancio ISO 7388-3 forma JF

C72685

Codolo di aggancio ISO 7388-3 forma JF (ex MAS 403 30°/45°) senza foro passante, in acciaio speciale con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandriani con codolo conico ISO 7388-2 BT (ex JIS B 6339 MAS/BT) su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico (C726850045 per Mori Seiki).



C66015 - C66020 - C66045 - C66047

Codolo di aggancio ISO 7388-3 forma JF (ex MAS 403 30°/45°) senza foro passante. Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.

Applicazione: per mandriani con codolo conico ISO 7388-2 BT (ex JIS B 6339 MAS/BT) su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico (C660200040 e C660200050 per Mori Seiki).


Codice	Codice	€	BT	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	Angolo (°)	
	C726850029	↗	◇	30	11	7	12,5	43	23	18	M12	45
C660470010		↘	◆	30	11	7	12,5	43	23	18	M12	30
	C726850035	↗	◇	40	15	10	17	60	35	28	M16	45
C660150005		↘	◆	40	15	10	17	60	35	28	M16	45
	C726850040	↗	◇	40	15	10	17	60	35	28	M16	30
C660150010		↘	◆	40	15	10	17	60	35	28	M16	30
	C726850045	↗	◇	40 ¹⁾	15	10	17	60	35	28	M16	0
C660200040		↘	◆	40 ¹⁾	15	10	17	60	35	28	M16	0
	C660150050	↘	◆	50	23	17	25	85	45	35	M24	45
C660450051		↘	◆	50	23	17	25	85	45	35	M24	30
C660200050		↘	◆	50 ¹⁾	23	17	25	85	45	35	M24	0

¹⁾ Per Mori Seiki..

Codoli di aggancio ISO 7388-3 forma JD con foro di adduzione centrale

C72691 - Codolo di aggancio **con foro di adduzione centrale** ISO 7388-3 forma JD (ex MAS 403 30°/45°) in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandriani con codolo conico ISO 7388-2 BT (ex JIS B 6339 MAS/BT) su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.



C66045 - Codolo di aggancio **con foro di adduzione centrale** ISO 7388-3 forma JD (ex MAS 403 30°/45°). Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.


Applicazione: per mandriani con codolo conico ISO 7388-2 BT (ex JIS B 6339 MAS/BT) su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.

	Codice	€	BT	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	Angolo (°)	
	C726910030	---	◇	30	11	7	12,5	43	23	18	M12	45
C660450040	C726910035	---	◇	40	15	10	17	60	35	28	M16	45
		---	◆	40	15	10	17	60	35	28	M16	45
	C726910040	---	◇	40	15	10	17	60	35	28	M16	30
	C726910045	---	◇	40	15	10	17	60	35	28	M16	0

Codolo di aggancio ISO 7388-3 forma JF versione corta

Codolo di aggancio ISO 7388-3 forma JF (ex MAS 403 30°/45°) **versione corta** senza foro passante. Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.

Applicazione: per mandriani con codolo conico ISO 7388-2 BT (ex JIS B 6339 MAS/BT) su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.



Codice	€	BT	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	Angolo	Tipo
C660170010		 40	10	17	57.15	32.15	25.15	M16	45°	BT40