




Mandrini per trapano • Prolunghe, bussolle di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini •

Codolo di aggancio OTT con filettatura interna e foro di adduzione centrale

Codolo di aggancio OTT con filettatura interna, **foro di adduzione centrale** e O-Ring, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40 su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.

Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	g2	Angolo (°)
C726850055	---	40	25	21,1	17	53	25	13,6	M16	M16	15




Codoli di aggancio OTT con filettatura interna e foro di adduzione centrale

Codolo adattatore OTT con filettatura interna, **foro di adduzione centrale** e O-Ring. Esecuzione in acciaio speciale ad elevata resistenza, trattamento termico fine, elevata resistenza in trazione.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40-50 su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.

Codice	€	ISO	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	g2	Angolo (°)
C660400040	---	40	21,1	17	53	25	13,6	M16	M16	15
C660400050	---	50	32	25	65	25	13,35	M24	M24	15




Codolo di aggancio OTT con foro di adduzione centrale

Codolo di aggancio OTT **con foro di adduzione centrale** e O-Ring, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40 su centri di lavoro e in macchine a controllo numerico.

Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	g1	Angolo (°)
C726850050	---	40	25	21,1	17	53	25	13,6	M16	15




Codolo di aggancio HURCO/HAAS

Codolo di aggancio HURCO/HAAS, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40 su centri di lavoro.

Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	G	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	Angolo (°)
C726850000	---	40	15	10	17	M16	57	32	25	45




Codolo di aggancio HURCO/HAAS con foro di adduzione centrale

Codolo di aggancio **con foro di adduzione centrale** HURCO/HAAS, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40 su centri di lavoro.

Codice	€	ISO	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d4 (mm)	G	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	Angolo (°)
C726850004	---	40	15	10	17	4	M16	57	32	25	45



Codolo di aggancio

Codolo di aggancio, in acciaio speciale, con una durezza di 58 ± 2 HRC, profondità indurente 0,5-0,8, rettificato parallelamente e brunito.

Applicazione: per mandrini con codolo conico ISO 40 su centri di lavoro.

Codice	€	ISO	G2	d3 (mm)	G1	l1 (mm)	l2 (mm)
C726850060	---	40	S20x2	17	M16	56,2	28

