



Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • **Accessori per la lubrorefrigerazione** • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Stabilizzatore per emulsioni OXILUBE

OXILUBE è un sistema stabilizzatore delle emulsioni presenti all'interno delle macchine utensili.

Il sistema ossigena il lubrorefrigerante attraverso la creazione di microbolle, impedendo alle colonie batteriche anaerobiche di svilupparsi e di far decadere la soluzione. È molto efficace anche nella "flottazione" di oli diversi da quelli lubrorefrigeranti, es. gli oli delle guide che finiscono nelle vasche soffocando il lubrorefrigerante; il leggero movimento generato dal sistema favorisce la separazione delle due tipologie di oli, agevolando la rimozione per aspirazione e/o con disoleatore.

Funzionamento:

OXILUBE utilizza una piccola quantità di aria compressa, è sufficiente collegare il circuito dell'aria al riduttore di pressione con un tubo rilsan da 8 mm. e impostarlo a 0,2-0,4 atm. Una volta installato **deve essere lasciato sempre attivo**, in modo tale che il lubrorefrigerante non risulti più attaccabile dalla flora anaerobica grazie all'ossigeno disciolto al passaggio dell'aria.

Caratteristiche tecniche:

OXILUBE, è costituito da 3 elementi: la parte emissiva (striscia di colore chiaro), il rubinetto pneumatico, il riduttore di pressione; fornito di un potente magnete, può essere fissato a bordo macchina senza effettuare forature.

Vantaggi:

- allunga la vita e la durata del lubrorefrigerante
- Minore utilizzo di prodotti chimici stabilizzanti
- Migliori condizioni operative, con riduzione significativa dei fenomeni di putrefazione ed emissione di cattivi odori
- Miglior mantenimento delle macchine, con riduzione significativa dei fenomeni ossidativi indesiderati riconducibili alle fermentazioni delle emulsioni

Codice	€	Dimensioni LxPxH (mm)
U907060005	◆	400x50x25



Disoleatori Remoil per vasche di raccolta

Disoleatore Remoil per vasche di raccolta, per la separazione degli oli di lubrificazione dall'emulsioni acquose. Idoneo per vasche contenenti fino a 2000 litri di olio emulsionabili.

La cinghia in poliuretano con larghezza 25 mm permette di estrarre 1,5 l/h con temperatura massima di 50 °C, la migliore estrazione si ottiene a 4,5 V con 6 giri/min ca., possibilità di regolazione della velocità con potenziometro. Struttura interamente in acciaio inox.

Vantaggi:

- allunga la durata del lubrorefrigerante
- elimina i cattivi odori
- evita fumi fastidiosi
- riduce i costi di manutenzione
- riduce l'eliminazione degli oli esausti

Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Ricambio cinghia (mm)	Ricambio trasformatore
U907050005	◆	200	-	-
U907050010	◇	600	-	-
U907050020	◇	1400	-	-
U907059005	◆	-	200	-
U907059011	◇	-	600	-
U907059020	◇	-	1400	-
U907059010	◆	-	-	trasformatore 12 Volt



Disoleatore a tubo galleggiante CIRCOIL

CIRCOIL è un disoleatore a tubo galleggiante, che risolve il problema dell'olio estraneo presente all'interno delle vasche delle macchine utensili, principale causa di invecchiamento delle emulsioni.

Funzionamento:

Posizionato sulle vasche di macchine utensili ed impianti di lavaggio, attira e trattiene, mediante la rotazione in superficie del suo tubo rotante, l'olio estraneo in sospensione che viene raschiato ed incanalato sullo scivolo di evacuazione.

Caratteristiche tecniche:

Struttura in acciaio inox, motore riduttore con ingranaggi metallici e bronzine autolubrificanti, alimentazione 12V, 15 giri al minuto, accensione/spengimento tramite interruttore, tubo in gomma galleggiante.

Vantaggi:

- allunga la vita e la durata del lubrorefrigerante
- riduzione dei consumi di lubrorefrigerante
- riduzione del costo di smaltimento degli oli esausti
- migliori condizioni operative, con riduzione significativa dei fenomeni di putrefazione ed emissione di cattivi odori
- manutenzione ridotta

Codice	€	Dimensione tubo galleggiante (mm)	Grado di protezione	Dimensioni LxPxH (mm)
U907070005	◆	ø14x1400	IP 56	205x164x210

