



Mandri per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandri per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Morse e tavole per macchina • Mandri PSC • Mandri con superficie di contatto • Prolunghe per mandri • Accessori per mandri Power Collet Chuck • Accessori per mandri ER • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandri •

Nilfisk Aspiratore separatore trucioli liquidi

Aspiratore separatore trucioli liquidi, trifase potente ed efficace, idoneo per l'aspirazione contemporanea del lubrorefrigerante e dei trucioli. Il lubrorefrigerante defluisce nel contenitore con capienza di 180 l, munito di pompa per l'espulsione dello stesso anche durante la fase di aspirazione. I trucioli vengono trattenuti nell'apposito cestello forato da 2 mm, con capienza di 30 l, mentre il liquido defluisce nel contenitore sottostante, isolamento classe F, portata pompa svuotamento l/min 80, potenza Hp3.

Fornito senza accessori.

IP 55



Codice	€	Capacità contenitore (l)	Alimentazione (V/Hz)	Potenza (kW)	Depressione (mbar)	Portata d'aria max (l/min)	Rumorosità db(A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
R851100100	---	180	400/50	2,2	330	5100	71	1050x670x1500	135




Raccogli trucioli magnetico

Barra tonda magnetica, con magneti scorrevole all'interno dell'impugnatura per il rilascio dei trucioli raccolti.

Applicazione: per la rimozione sicura e completa dei trucioli di metallo.



Codice	€	Lunghezza (mm)
A902000005	---	400



Raschiatrucioli ad uncino

Raschiatrucioli ad uncino, con impugnatura ergonomica bicomponente con scudo fisso a protezione della mano e punta ad angolo.

Applicazione: per la rimozione di trucioli lunghi.

Codice	€	Lunghezza (mm)
A902010005	---	300
A902010010	---	500



Raffreddatore pneumatico ad aria compressa Turbo Ice

Sistema di raffreddamento ad aria compressa che consente di abbattere il calore delle lavorazioni, allunga la vita degli utensili e pulisce con un soffio costante l'area di lavoro dagli scarti. Consente cicli di lavoro a velocità più elevate aumentando la capacità produttiva. Genera senza costi aggiuntivi (elettrici e refrigeranti) un flusso di aria fredda costante a -10 °C, in grado di evitare il surriscaldamento delle parti a contatto durante le lavorazioni. Il sistema di raffreddamento non ha bisogno di manutenzioni perché non ha parti in movimento. Può essere applicato ad ogni macchina utensile grazie al magnete posto alla base, è studiato per adattarsi ad ogni situazione presente in officina, innesto dell'aria compressa ruotabile a 270° con una semplice operazione. Conforme a norme CE, pressione massima consentita 7 bar.

Fornito con 2 bracci regolabili Ø 6 e Ø 12 mm, con terminale intercambiabile tondo o piatto, in scatola di cartone.



Codice	€	Tipo	Esercizio (bar)	Rumorosità dB(A)	Capacità di refrigerazione (BTU/h)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
A900050005	---	Turbo Ice	6	76	9.525	250x40x51,5	1
A900050010	---	Kit di ricambio filtri	-	-	-	-	-