



Sistema componibile e snodato in alluminio anodizzato per le alte pressioni

È flessibile e componibile, economicamente vantaggioso

- Resiste ad un'alta pressione sino a un massimo di 80 bar
- Dai molteplici e versatili utilizzi (aria, liquidi, ecc.)
- Lunga durata grazie al suo rivestimento anodizzato
- Struttura molto leggera e design moderno, 100% Made in Svizzera
- Disponibile da 1/2" a 1/4"
- Portata modello 1/4": 15 l/min
- Portata modello 1/2": 30 l/min



Sistema di lubrificazione snodato per alte pressioni ø interno 1/4"

Sistema componibile snodato in alluminio anodizzato per alte pressioni, resiste a pressioni sino ad un massimo di 80 Bar, utilizzabile con lubrificanti, olio intero e aria, rivestimento anodizzato, modello con attacco 1/4", coppia di serraggio 2,5-3 Nm.

Codice	€	Foto	Descrizione
U032050005	---		Distanziale con sfera e dado, lunghezza totale 28 mm, dado da ø 12,5 mm
U032050010	---		Distanziale con sfera e dado, lunghezza totale 43 mm, dado da ø 12,5 mm
U032050015	---		Distanziale con sfera e dado, lunghezza totale 70 mm, dado da ø 12,5 mm
U032050020	---		Getto tondo ø 3,5 mm, lunghezza totale 26,5 mm
U032050025	---		Getto tondo ø 4,5 mm, lunghezza totale 26,5 mm
U032050030	---		Getto tondo ø 5,5 mm, lunghezza totale 26,5 mm
U032050035	---		Getto speciale ø 5,5 mm con fori 7xø 1,8 mm, 90° corto, lunghezza totale 20 mm
U032050040	---		Getto speciale ø 5,5 mm con fori 7xø 1,8 mm, 90° lungo, lunghezza totale 30 mm
U032050045	---		Getto speciale ø 5,5 mm con fori 7xø 1,8 mm, 60° corto, lunghezza totale 20 mm
U032050050	---		Getto speciale ø 5,5 mm con fori 7xø 1,8 mm, 60° lungo, lunghezza totale 30 mm
U032050055	---		Attacco a gomito a 90° con dado, misure LxPxH: 38x38x16 mm
U032050060	---		Raccordo multiplo a 90° con sfera e dado, una entrata e tre uscite, misure LxPxH: 52x45x16 mm

Codice	€	Foto	Descrizione
U032050065	---		Raccordo a T con sfera e dado, misure LxPxH: 37x45x16 mm
U032050070	---		Raccordo a Y con sfera e dado, misure LxPxH: 48x36,5x16 mm
U032050075	---		Regolatore di flusso 1/4" con sfera e dado, misure LxPxH: 50x17x32 mm
U032050080	---		Dado SW16x7 mm
U032050085	---		Raccordo filettato M12x1, lunghezza totale 18 mm
U032050090	---		Raccordo filettato 1/4" GAS cilindrico, lunghezza totale 18 mm
U032050095	---		Raccordo filettato 1/4" NPT, lunghezza totale 18 mm
U032050100	---		Raccordo filettato 1/8" NPT, lunghezza totale 18 mm
U032050105	---		Raccordo filettato 1/8" GAS cilindrico, lunghezza totale 18 mm
U032050110	---		Raccordo filettato M10x1, lunghezza totale 18 mm
U032050120	---		O-ring 1/4"
U032050125	---		Chiave esagonale SW11/SW16