



Fissaggio e staffaggio • Magneti • Mandrini idraulici e a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 12164-1 • Mandrini DIN ISO 7388-1 • Mandrini DIN ISO 7388-2 • Mandrini DIN 2080 • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettatura, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • **Accessori per la lubrorefrigerazione** • Schermi di protezione • Filtri di protezione • Lampade



Sistema di lubrificazione snodato per alte pressioni ø interno 1/2"

Sistema componibile snodato in alluminio anodizzato per alte pressioni, resiste a pressioni sino ad un massimo di 80 Bar, utilizzabile con lubrorefrigeranti, olio intero e aria, rivestimento anodizzato, modello con attacco 1/2", coppia di serraggio 5-7,5 Nm.


Codice	€	Foto	Descrizione
U032100005	---		Distanziale con sfera e dado, lunghezza totale 46,5 mm
U032100010	---		Distanziale con sfera e dado, lunghezza totale 63,5 mm
U032100015	---		Distanziale con sfera e dado, lunghezza totale 80 mm
U032100020	---		Getto tondo ø 6 mm, lunghezza totale 48 mm
U032100025	---		Getto tondo ø 8 mm, lunghezza totale 48 mm
U032100030	---		Getto tondo ø 10 mm, lunghezza totale 48 mm
U032100035	---		Attacco a gomito a 90° con dado, misure LxPxH: 45,5x45,5x30 mm
U032100040	---		Raccordo a T con sfera e dado, misure LxPxH: 61x71x30 mm
U032100045	---		Raccordo a Y con sfera e dado, due uscite da 1/2", misure LxPxH: 71,5x67x30 mm
U032100050	---		Regolatore di flusso 1/2" con sfera e dado, misure LxPxH: 83,5x30x52 mm

Codice	€	Foto	Descrizione
U032100055	---		Dado SW27x10,5mm
U032100060	---		Raccordo filettato 3/8" NPT, lunghezza totale 30,5 mm
U032100065	---		Raccordo filettato 3/8 GAS cilindrico, lunghezza totale 30,5 mm
U032100070	---		Raccordo filettato 1/2" NPT, lunghezza totale 30,5 mm
U032100075	---		O-ring 1/2"
U032100080	---		Chiave esagonale SW21/SW27
U032100085	---		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado, misure LxPxH: 55x66x22 mm
U032100090	---		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado, misure LxPxH: 65x66x22 mm
U032100095	---		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado, misure LxPxH: 85x66x22 mm
U032100100	---		Getto fusso diretto multiforo con sfera e dado, misure LxPxH: 105x66x22 mm



Getti universali per macchine utensili CNC

Getto universale per macchine utensili CNC da inserire a pressione in fori alesati con tolli H9, corpo in resina acetica, sfera in acciaio inossidabile, **pressione massima di esercizio 10 bar**, temperatura massima 70 °C, da utilizzare con ugelli cod. U03500 o con tubi cod. U03550 e cod. U03600.



Codice	€	B (M)	D (mm)	A (mm)	C (mm)
U033000350	---	3,5x0,6	8	6	1,5
U033000400	---	4x0,7	10	7	2
U033000500	---	5x0,8	12	8	2,5

Codice	€	B (M)	D (mm)	A (mm)	C (mm)
U033000600	---	6x1	14	10	3
U033000610	---	6x1	15	6	3