



Mitutoyo Micrometro digitale per esterni

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolati termicamente, con frizione a cricchetto sul codolo.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- allarme basso voltaggio

Batteria cod. F030270357



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza carattere (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F108310025	---	0÷25	0,001	7,5	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0003	0,001	no	5-10

Mitutoyo Micrometri digitali per esterni - IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, superfici di contatto in metallo duro, struttura in acciaio con guancialini isolati termicamente con elevata resistenza ai liquidi e alle polveri, leva di bloccaggio, con frizione a cricchetto sul codolo.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090050 e F051090055
- USB cod. F051090060

Batteria cod. F030270357



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza carattere (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F109050025	---	0÷25	0,001	7,5	6,35	0,5	18	± 0,001	0,0003	0,001	no	5-10
F109050026	---	0÷25	0,001	7,5	6,35	0,5	18	± 0,001	0,0003	0,001	sì	5-10
F109050050	---	25÷50	0,001	7,5	6,35	0,5	18	± 0,001	0,0003	0,001	sì	5-10
F109050051	---	25÷50	0,001	7,5	6,35	0,5	18	± 0,001	0,0003	0,001	no	5-10
F109050075	---	50÷75	0,001	7,5	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0003	0,002	sì	5-10
F109050076	---	50÷75	0,001	7,5	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0003	0,002	sì	5-10
F109050100	---	75÷100	0,001	7,5	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0003	0,002	no	5-10
F109050101	---	75÷100	0,001	7,5	6,35	0,5	18	± 0,002	0,0003	0,002	no	5-10



Micrometri digitali per esterni - IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, superfici di contatto in metallo duro, frizione integrata nel tamburo di misurazione, leva di serraggio e protezione termica della mano.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spegnimento automatico
- azzeramento non necessario dopo l'accensione (sistema assoluto)
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

Uscita dati:

- USB cavo cod. F102820013 e interfaccia cod. F102820019
- wireless set cod. F102820026

Batteria cod. F030272032



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza carattere (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Uscita dati
F102820025	---	0÷25	0,001	7	6,5	0,635	sì
F102820050	---	25÷50	0,001	7	6,5	0,635	sì
F102820075	---	50÷75	0,001	7	6,5	0,635	sì
F102820100	---	75÷100	0,001	7	6,5	0,635	sì
F102820125	---	100÷125	0,001	7	6,5	0,635	sì
F102820150	---	125÷150	0,001	7	6,5	0,635	sì



Set di micrometri digitali per esterni - IP 65

Set di micrometri digitali per esterni, **grado di protezione IP 65**.

Contenuto:

- 1 micrometro 0÷25 mm
- 1 micrometro 25÷50 mm
- 1 micrometro 50÷75 mm
- 1 micrometro 75÷100 mm
- 3 aste di riscontro di azzeramento 25, 50 e 75 mm
- 1 tasto di regolazione

Uscita dati:

- USB cavo cod. F102820013 e interfaccia cod. F102820019
- wireless set cod. F102820026

Batteria cod. F030272032



Fornito in cassetta di legno.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Composto da
F102820001	---	0÷100	F102820025/0050/0075/0100

