



Collegamenti per strumenti di misura digitali

Cavo e interfaccia di collegamento e set wireless per strumenti di misura digitali con trasmissione dati a PC tramite interfaccia USB.

I valori di misurazione vengono trasferiti dallo strumento al PC mediante il collegamento del cavo all'interfaccia USB, premendo il tasto "DATA" (presente sull'interfaccia); i dati trasmessi al PC possono essere salvati come file testo, file Excel o in un database.



A



B



C

Codice	€	Esecuzione	Fig.
F102820013	---	Cavo di collegamento strumento a interfaccia USB	A
F102820019	---	Interfaccia USB EN/FR/RU/AR (QWERTY) con cavo di collegamento a PC	B
F102820026	---	Set wireless (ricevitore e trasmettitore)	C



Micrometri digitali per esterni - IP 65 Quantumike

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, passo della vite di 2 mm/giro, velocità di spostamento dello stelo quattro volte veloce rispetto ai micrometri standard, superfici di contatto in metallo duro, rettifiche, lappate di precisione, struttura in acciaio con guanciali isolanti, doppia frizione consente l'uso dello strumento con una sola mano, tamburo cromato opaco, leva di blocco.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- zero/ABS
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090050 e F051090055
- USB cod. F051090060
- Batteria cod. F030270357



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza carattere (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F109030250	---	0÷25	0,001	7,5	6,35	2	± 0,001	0,0003	0,001	sì	7-12
F109030500	---	25÷50	0,001	7,5	6,35	2	± 0,001	0,0003	0,001	sì	7-12
F109030750	---	50÷75	0,001	7,5	6,35	2	± 0,001	0,0003	0,001	sì	7-12
F109031000	---	75÷100	0,001	7,5	6,35	2	± 0,001	0,0003	0,001	sì	7-12



Micrometro digitale per esterni ad alta accuratezza

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, per controlli con grandi accuratezze, dotato di un innovativo sensore rotativo ABS, la stabilità delle misure è garantita da una elevata rigidità strutturale e da un meccanismo per l'applicazione costante della forza di misura. Superfici di contatto Ø 3,2 mm riportate in metallo duro, lappate di precisione, struttura coperta da guanciali isolati termicamente, stelo con blocco.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- allarme basso voltaggio
- funzione lock- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)
- memorizzazione valori di Preset

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090050 e F051090055
- USB cod. F051090060
- Batteria cod. F030272032



ABSOLUTE®



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza carattere (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F109000025	---	0÷25	0,001-0,005	7,5	6,35	0,5	25	± 0,005	0,0003	0,0006	sì	7-9



Micrometro digitale per esterni con spostamento rapido - IP 65

Micrometro digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, con spostamento rapido e stelo non rotante, 10 mm di avanzamento per ogni giro del tamburo lo rendono 20 volte più veloce rispetto ai micrometri standard, superfici di contatto in metallo duro, rettifiche, lappate di precisione, struttura in acciaio con guanciali isolanti.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 20 minuti di non utilizzo
- zero/ABS
- allarme basso voltaggio
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090050 e F051090055
- USB cod. F051090060
- Batteria cod. F030270357



ABSOLUTE®



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Altezza carattere (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (µm)	Parallelismo (µm)	Uscita dati	Forza di misura (N)
F109120030	---	0÷30	0,001	9	6,35	0,5	± 0,002	0,0003	0,002	sì	5-12