

**Micrometri per esterni con incudini intercambiabili**

Micrometro per esterni con incudini intercambiabili, superfici di contatto in metallo duro, parti di lettura cromate opache, guancialini isolanti, leva di bloccaggio, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo.

Fornitura con incudini intercambiabili, asta di riscontro e chiave di regolazione.

Norma
interna


Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F105460100	↗ ↘	0÷100 ¹⁾	0,01	8	0,5	20
F105460200	↗ ↘	100÷200 ¹⁾	0,01	8	0,5	20
F105460300	↗ ↘	200÷300 ¹⁾	0,01	8	0,5	20
F105460400	↗ ↘	300÷400	0,01	8	0,5	24
F105460500	↗ ↘	400÷500	0,01	8	0,5	24

¹⁾ corpo in ghisa malleabile e verniciato.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	Ø tamburo (mm)
F105460600	↗ ↘	500÷600	0,01	8	0,5	24
F105460700	↗ ↘	600÷700	0,01	8	0,5	24
F105460800	↗ ↘	700÷800	0,01	8	0,5	24
F105460900	↗ ↘	800÷900	0,01	8	0,5	24
F105461000	↗ ↘	900÷1000	0,01	8	0,5	24

**Aste di riscontro per micrometri per esterni**

Asta di riscontro per il controllo e la regolazione dei micrometri per esterni, superfici di contatto temprate, due superfici di misura parallele e piane, impugnatura isolata in plastica.



Codice	€	Campo di misura (mm)
F101540025	↗ ↘	25
F101540050	↗ ↘	50
F101540075	↗ ↘	75
F101540100	↗ ↘	100

Codice	€	Campo di misura (mm)
F101540125	↗ ↘	125
F101540150	↗ ↘	150
F101540175	↗ ↘	175
F101540200	↗ ↘	200

**Aste di riscontro per micrometri per esterni**

Asta di riscontro per il controllo e la regolazione dei micrometri per esterni, in acciaio con superfici di contatto temperate e lappate.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Ø contatto (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)
F108260025	↗ ↘	25	6,35	± 0,0015	0,0003	0,002
F108260050	↗ ↘	50	6,35	± 0,002	0,0003	0,002
F108260075	↗ ↘	75	6,35	± 0,0025	0,0003	0,002
F108260100	↗ ↘	100	7,9	± 0,003	0,0003	0,002
F108260125	↗ ↘	125	7,9	± 0,0035	0,0003	0,002
F108260150	↗ ↘	150	7,9	± 0,004	0,0003	0,002
F108260175	↗ ↘	175	7,9	± 0,0045	0,0003	0,002
F108260200	↗ ↘	200	7,9	± 0,005	0,0003	0,002
F108260225	↗ ↘	225	7,9	± 0,0055	0,0003	0,002
F108260250	↗ ↘	250	7,9	± 0,006	0,0003	0,002
F108260275	↗ ↘	275	7,9	± 0,0065	0,0003	0,002
F108260300	↗ ↘	300	7,9	± 0,007	0,0003	0,002
F108260325	↗ ↘	325	7,9	± 0,0075	0,0003	0,002
F108260350	↗ ↘	350	7,9	± 0,008	0,0003	0,002
F108260375	↗ ↘	375	7,9	± 0,0085	0,0003	0,002
F108260400	↗ ↘	400	7,9	± 0,009	0,0003	0,002
F108260425	↗ ↘	425	7,9	± 0,0095	0,0003	0,002
F108260450	↗ ↘	450	7,9	± 0,01	0,0003	0,002
F108260475	↗ ↘	475	7,9	± 0,0105	0,0003	0,002
F108260500	↗ ↘	500	11,9	± 0,011	0,0003	0,002
F108260525	↗ ↘	525	11,9	± 0,0115	0,0003	0,002
F108260550	↗ ↘	550	11,9	± 0,012	0,0003	0,002
F108260575	↗ ↘	575	11,9	± 0,0125	0,0003	0,002

Codice	€	Campo di misura (mm)	Ø contatto (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)
F108260600	↗ ↘	600	11,9	± 0,013	0,0003	0,002
F108260625	↗ ↘	625	11,9	± 0,0135	0,0003	0,002
F108260650	↗ ↘	650	11,9	± 0,014	0,0003	0,002
F108260675	↗ ↘	675	11,9	± 0,0145	0,0003	0,002
F108260700	↗ ↘	700	11,9	± 0,015	0,0003	0,002
F108260725	↗ ↘	725	11,9	± 0,0155	0,0003	0,002
F108260750	↗ ↘	750	11,9	± 0,016	0,0003	0,002
F108260775	↗ ↘	775	11,9	± 0,0165	0,0003	0,002
F108260800	↗ ↘	800	11,9	± 0,017	0,0003	0,002
F108260825	↗ ↘	825	11,9	± 0,0175	0,0003	0,002
F108260850	↗ ↘	850	11,9	± 0,018	0,0003	0,002
F108260875	↗ ↘	875	11,9	± 0,0185	0,0003	0,002
F108260900	↗ ↘	900	11,9	± 0,019	0,0003	0,002
F108260925	↗ ↘	925	11,9	± 0,0195	0,0003	0,002
F108260950	↗ ↘	950	11,9	± 0,02	0,0003	0,002
F108260975	↗ ↘	975	11,9	± 0,0205	0,0003	0,002
F108261000	↗ ↘	1000	11,9	± 0,021	0,0003	0,002
F108261050	↗ ↘	1050	11,9	± 0,022	0,0003	0,002
F108261150	↗ ↘	1150	11,9	± 0,024	0,0003	0,002
F108261250	↗ ↘	1250	11,9	± 0,026	0,0003	0,002
F108261350	↗ ↘	1350	11,9	± 0,028	0,0003	0,002
F108261450	↗ ↘	1450	11,9	± 0,03	0,0003	0,002
F108261550	↗ ↘	1550	11,9	± 0,032	0,0003	0,002