



Micrometri per esterni con punte ribassate

Micrometro per esterni con punte ribassate, parti operative e di lettura in acciaio cromato opaco, staffa in acciaio laccato duro, temprato e rettificato, superfici di contatto con punta in metallo duro, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo, con leva di bloccaggio, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro.**

DIN
863/3

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Punti di contatto ø (mm)	ø tamburo (mm)
F102880025	---	0÷25	0,01	2	17,5

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Punti di contatto ø (mm)	ø tamburo (mm)
F102880050	---	25÷50	0,01	2	17,5



Micrometri per esterni con punte ribassate

Micrometro per esterni con punte ribassate per la misurazione di gole, alberi scanalati e punti difficilmente accessibili, superfici di contatto in metallo duro lappate, nonio cromato opaco, con vite di bloccaggio. Compresa chiave di regolazione, **a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro.**



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Punti di contatto øxL (mm)	ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)	Limite d'errore (mm)	Planarità (mm)	Parallelismo (mm)	Forza di misura (N)
F104560025	---	0÷25	0,01	3x10	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0003	0,002	5-10
F104560050	---	25÷50	0,01	3x10	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0003	0,002	5-10
F104560075	---	50÷75	0,01	3x10	6,35	0,5	18	± 0,003	0,0003	0,002	5-10
F104560100	---	75÷100	0,01	3x10	6,35	0,5	18	± 0,004	0,0003	0,003	5-10



Micrometri per esterni a piattelli

Micrometro per esterni a piattelli, parti di lettura cromate opache, stelo antirrotazione temprato e rettificato, piattelli lappati parallelamente, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo. Compresa chiave di regolazione.

Applicazione: per la misura senza riferimento di larghezze di denti e ruote dentate per moduli da 0,5 a 6 mm. Adatto anche per misurare lo spessore di materiali morbidi come gomma, plastica, carta, ecc.

DIN
863


Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)	ø piattelli (mm)
F102960025	---	0÷25	0,01	6,5	0,5	17	20
F102960050	---	25÷50	0,01	6,5	0,5	17	20
F102960075	---	50÷75	0,01	6,5	0,5	17	20
F102960100	---	75÷100	0,01	6,5	0,5	17	20
F102960125	---	100÷125	0,01	6,5	0,5	17	20
F102960150	---	125÷150	0,01	6,5	0,5	17	20



Micrometri per esterni per misurazione di cave

Micrometro per esterni per misurazione di cave, superfici di misura in acciaio temprato, **stelo non rotante**, nonio cromato opaco, guancialini isolanti, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo.

Compresa chiave di regolazione, a partire dal campo di misura 25÷50 mm con asta di riscontro.

Norma
interna

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	a (mm)	b (mm)	ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)
F101190025	---	0÷25	0,01	0,75	6	6,5	0,5	18
F101190050	---	25÷50	0,01	0,75	6	6,5	0,5	18
F101190075	---	50÷75	0,01	0,75	6	6,5	0,5	18
F101190100	---	75÷100	0,01	0,75	6	6,5	0,5	18