



Mitutoyo

Coppia caprugini intercambiabili

Coppia caprugini intercambiabili, in acciaio temprato per il controllo del diametro medio dei filetti. Per micrometro cod. F10341.



Codice	€	Errore metà angolo	Passo filetto (mm)	UNC e UNF (fpp)
F103411005	---	±30'	0,4-0,5	64-48
F103411010	---	±20'	0,6-0,9	44-28
F103411015	---	±15'	1-1,75	24-14

Codice	€	Errore metà angolo	Passo filetto (mm)	UNC e UNF (fpp)
F103411020	---	±10'	2-3	13-9
F103411025	---	±10'	3,5-5	8-5
F103411030	---	±10'	5,5-7	4,5-3,5

Mitutoyo

Aste di riscontro per micrometri per filetti

Asta di riscontro per la regolazione accurata dei micrometri per la misura di filetti all'inizio o alla fine del campo di misura, in acciaio con superfici di contatto temperate e lappate, guancialini isolati termicamente.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Angolo caprugine (°)	Limite d'errore (mm)
F104670025	---	0÷25	60	± 0,004
F104670050	---	0÷50	60	± 0,005

Codice	€	Campo di misura (mm)	Angolo caprugine (°)	Limite d'errore (mm)
F104670075	---	0÷75	60	± 0,006

format
professional quality

Supporto per micrometro

Supporto per micrometro da esterni con base in ghisa, dispositivo di bloccaggio con inclinazione regolabile.



Codice	€	Esecuzione
F104100005	---	Per micrometri fino a 300 mm

Mitutoyo

Micrometri di profondità

Micrometro di profondità con aste intercambiabili in acciaio ø 4 mm, con superfici di contatto temperate e lappate, parti di lettura cromate opache, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Limite d'errore (mm)	Limite d'errore prolunghe (mm)	Planarità base (mm)	Planarità astina (mm)	Parallelismo base/prolunga (mm)	N° aste
F104740075	---	0÷75	0,01	0,5	18	101,6	± 0,003	± 0,03	0,002	0,0003	0,006	3
F104740100	---	0÷100	0,01	0,5	18	101,6	± 0,003	± 0,04	0,002	0,0003	0,006	4
F104740150	---	0÷150	0,01	0,5	18	101,6	± 0,003	± 0,04	0,002	0,0003	0,007	6
F104740300	---	0÷300	0,01	0,5	18	101,6	± 0,003	± 0,06	0,002	0,0003	0,01	12

format
professional quality

Set di micrometri di profondità

Set di micrometri di profondità con aste intercambiabili in acciaio ø 4 mm, con superfici di contatto temperate e lappate, parti di lettura cromate opache, ponte d'appoggio temprato e cromato, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Lunghezza ponte (mm)	N° aste
F104769050	---	0÷50	0,01	100	2
F104769100	---	0÷100	0,01	100	4
F104769150	---	0÷150	0,01	100	6
F104769300	---	0÷300	0,01	100	12

DIN
863/3