



Set di micrometri di profondità

Set di micrometri di profondità con aste intercambiabili in acciaio $\varnothing 4$ mm, con superfici di contatto temperate e lappate, micrometro digitale, ponte d'appoggio temprato e cromato, regolazione della forza di misurazione mediante frizione a cricchetto sul codolo.

Batteria cod. F030272032

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Micrometro digitale (mm)	Lunghezza ponte (mm)	N° aste
F104779150	—	0±150	0,001	0÷25	100	6

 DIN
863/3


Misuratori digitali di profondità

Misuratore di profondità con comparatore digitale, ponte d'appoggio temprato e cromato, finemente lappato, serraggio del comparatore sicuro grazie all'apposita ghiera in acciaio. Comparatore digitale con lettura profondità di misura diretta. Possibilità di montare sul comparatore prolunghe o contatti diversi (filetto M 2,5 mm).

Batteria cod. F030270357.

Puntalini vedi da cod. F15910-F15911

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)	Dimensione ponte (mm)	Ponte di appoggio
F104790012	—	12,5	0,01	56,3	8	80x16	piano
F104790025	—	25	0,01	56,3	8	80x16	piano



Misuratori di profondità

Misuratore di profondità con comparatore analogico, ponte d'appoggio temprato e cromato, finemente lappato, serraggio del comparatore sicuro grazie all'apposita ghiera in acciaio. Comparatore con lettura antioraria, profondità di misura a lettura diretta. Possibilità di montare sul comparatore prolunghe o contatti diversi (filetto M 2,5 mm).

Puntalini vedi da cod. F15910-F15911.

 Norma
interna


Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)	Dimensione ponte (mm)	Ponte di appoggio	Fig.
F104780010	—	10	0,01	1	58	8	80x16	piano	A
F104780030	—	30	0,01	1	58	8	80x16	piano	A
F104781010	—	10	0,01	1	58	8	67x16	prismatico 120°	B
F104781030	—	30	0,01	1	58	8	67x16	prismatico 120°	B



Ponte d'appoggio per misuratore di profondità

Ponte d'appoggio prismatico a 120° per misuratore di profondità, in acciaio inossidabile, temprato e cromato, finemente lappato, completo di ghiera.

Codice	€	Dimensione ponte (mm)	Ponte di appoggio
F104781005	—	67x16	prismatico 120°

