

**Micrometri digitali per interni a 3 punte - IP 65**

Micrometro digitale per interni a 3 punte con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, superfici di contatto in acciaio con riporto in metallo duro, struttura in acciaio cromato opaco, accensione automatica ruotando il tamburo, per fori passanti e ciechi.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento non necessario dopo l'accensione (sistema assoluto)
- azzeramento in ogni posizione
- memorizzazione del valore misurato
- commutazione mm/pollici.

Batteria cod. F030272032

DIN
863/4

IP 65

Conversione
mm"/³¹

F10842



Set

F10842

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F108420008	---	6÷8	0,001	± 0,004	no
F108420010	---	8÷10	0,001	± 0,004	no
F108420012	---	10÷12	0,001	± 0,004	no
F108420016	---	12÷16	0,001	± 0,004	no
F108420020	---	16÷20	0,001	± 0,004	no
F108420025	---	20÷25	0,001	± 0,004	no
F108420030	---	25÷30	0,001	± 0,004	no

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F108420040	---	30÷40	0,001	± 0,004	no
F108420050	---	40÷50	0,001	± 0,004	no
F108420063	---	50÷63	0,001	± 0,005	no
F108420075	---	62÷75	0,001	± 0,005	no
F108420088	---	75÷88	0,001	± 0,005	no
F108420100	---	87÷100	0,001	± 0,005	no

Codice	€	Campo di misura (mm)	Set di micrometri per interni
Composto da			
F108429005	---	6÷12	3 micrometri 6÷8, 8÷10, 10÷12 - 3 anelli di taratura ø 6, 8 e 10 mm - chiave di regolazione
F108429010	---	12÷20	2 micrometri 12÷16, 16÷20 - 1 anello di taratura ø 16 mm - chiave di regolazione
F108429015	---	20÷50	4 micrometri 20÷25, 25÷30, 30÷40, 40÷50 - 2 anelli di taratura ø 25 e 40 mm - chiave di regolazione
F108429020	---	50÷100	4 micrometri 50÷63, 62÷75, 75÷88, 87÷100 - 2 anelli di taratura ø 62 e 87 mm - chiave di regolazione

Micrometri digitali per interni a 3 punte con leva

Micrometro per interni a tre punte, con impugnatura a leva, superfici di contatto in metallo duro con rivestimento in titanio (da 6-12 mm), in acciaio con rivestimento in titanio (da 12-125mm), display ruotabile a 330° per letture ad ogni inclinazione e funzione di blocco valore display.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- zero/ABS
- funzione lock
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)
- memorizzazione valori di Preset
- per verifiche passa/non passa

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090030 e F051090035
- USB cod. F05109004

Batteria cod. F030270357

F10846

Set

F10846



Fornitura con chiave di regolazione e senza anello di riscontro.

Digimatic

USB



ABSOLUTE®

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Altezza carattere (mm)	Profondità max (mm)	Uscita dati
F108460008	---	6÷8	0,001	± 0,005	11	83	si
F108460010	---	8÷10	0,001	± 0,005	11	83	si
F108460012	---	10÷12	0,001	± 0,005	11	83	si
F108460016	---	12÷16	0,001	± 0,005	11	53	si
F108460020	---	16÷20	0,001	± 0,005	11	53	si
F108460025	---	20÷25	0,001	± 0,006	11	59	si
F108460030	---	25÷30	0,001	± 0,006	11	59	si
F108460040	---	30÷40	0,001	± 0,006	11	67	si
F108460050	---	40÷50	0,001	± 0,006	11	67	si
F108460063	---	50÷63	0,001	± 0,006	11	75	si
F108460075	---	62÷75	0,001	± 0,006	11	75	si
F108460088	---	75÷88	0,001	± 0,006	11	75	si
F108460100	---	87÷100	0,001	± 0,006	11	75	si
F108460113	---	100÷113	0,001	± 0,006	11	75	si
F108460125	---	112÷125	0,001	± 0,006	11	75	si

Codice	€	Campo di misura (mm)	Set di micrometri per interni
Composto da			
F108469005	---	6÷12	3 micrometri 6÷8, 8÷10, 10÷12 - 2 anelli di riscontro ø 8 e 10 mm - chiave di regolazione
F108469010	---	12÷25	3 micrometri 12÷16, 16÷20, 20÷25 - 2 anelli di riscontro ø 16 e 20 mm - chiave di regolazione
F108469015	---	25÷50	3 micrometri 25÷30, 30÷40, 40÷50 - 2 anelli di riscontro ø 30 e 40 mm - chiave di regolazione
F108469020	---	50÷100	4 micrometri 50÷63, 62÷75, 75÷88, 87÷100 - 2 anelli di riscontro ø 62 e 87 mm - chiave di regolazione