



Mitutoyo

Comparatori digitali ID-SX - IP 42 / IP 53

Comparatore digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 42 / IP 53**, esecuzione compatta, stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5, codolo di serraggio $\varnothing$ 8 mm, accuratezza di misura anche alle massime velocità.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- direzione conteggio selezionabile
- allarme basso voltaggio, errore di conteggio

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090030- F051090035
- USB cavo cod. F051090040
- Batteria cod. F030270357

ABSOLUTE®

Digimatic

USB



IP 42



A

IP 53



B

COMPARATORI

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	$\varnothing$ quadrante (mm)	Uscita dati	Forza di misura (N)	Grado di protezione	Fig.
F159000012	---	0÷12,7	9	0,01	± 0,02	59	sì	≤ 1,5	IP 42	A
F159001012	---	0÷12,7	9	0,001	± 0,003	59	sì	≤ 1,5	IP 42	A
F159002012	---	0÷12,7	9	0,001	± 0,003	59	sì	≤ 2,5	IP 53	B

Mitutoyo

Comparatore analogico/digitale ID-C per alesametri - IP 42

Comparatore analogico/digitale con funzione di calcolo, con display a cristalli liquidi, scala analogica a barre, **grado di protezione IP 42**, cassa in alluminio, quadrante girevole 330°, stelo in acciaio temperato con punta tastatrice sostituibile M 2,5, codolo di serraggio $\varnothing$ 8 mm, possibilità di mantenimento del picco dei valori di spostamento misurati (massimo, minimo e scarto).
Applicazione: comparatore da montare su un alesametro per la misurazione del diametro di fori.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- sistema ABS (absolute) elimina l'esigenza di azzerare lo strumento ad ogni accensione
- allarme basso voltaggio, errore di conteggio
- funzione lock
- risoluzione selezionabile
- direzione conteggio selezionabile
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)
- memorizzazione valori di Preset
- per misurazioni in serie, per verifiche passa/non passa.

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090030 - F051090035
- USB cavo cod. F051090040
- Batteria cod. F030272032

ABSOLUTE®

IP 42

Digimatic

USB



Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza carattere (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	$\varnothing$ quadrante (mm)	Uscita dati
F156760012	---	0÷12,7	8	0,001/0,01	± 0,003	54	sì

Mitutoyo

Cavi di collegamento per strumenti di misura digitali

Cavi di collegamento per strumenti di misura digitali con trasmissione dati a PC con uscita dati tipo Digimatic e USB.

Selezionare il codice del cavo adatto allo strumento Digimatic nella sezione "Uscita dati" della relativa pagina.

Disponibile anche alimentatore per cod. F156820050.



A



B



C

Codice	€	Collegamento	Lunghezza cavo (m)	Fig.
F051090065	---	Digimatic	1	A
F051090070	---	Digimatic	2	A
F051090075	---	USB	2	B
F051090030	---	Digimatic	1	A

Codice	€	Collegamento	Lunghezza cavo (m)	Fig.
F051090035	---	Digimatic	2	A
F051090040	---	USB	2	B
F051090080	---	Alimentatore	-	C