



Comparatori analogici con protezione antiurto

Comparatore analogico **con protezione antiurto** versione robusta con cassa in metallo, quadrante in plastica resistente, girevole con contagiri concentrico, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno sono realizzati in acciaio inossidabile temperato, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5).

Norma interna



F15155



F15215

COMPARATORI



Finale Codice	F15155 €	F15215 €	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)
0005	---	◆	0÷30	0,01	1	58	8
0010	---	◇	0÷50	0,01	1	58	8
0020	---	◇	0÷100	0,01	1	80	10
0020	---	◇	0÷20	0,01	1	58	8
0030	---	◇	0÷30	0,01	1	58	8
0050	---	◇	0÷50	0,01	1	58	8
0080	---	◇	0÷80	0,01	1	58	8
0100	---	◇	0÷100	0,01	1	80	10



Comparatore analogico

Comparatore analogico versione robusta con cassa in metallo, quadrante in plastica resistente, girevole con contagiri, stelo e perno sono realizzati in acciaio inossidabile temperato, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5).

DIN 878



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)
F151350005	---	◆ 0÷3	0.01	0.5	40	8



Comparatore analogico con protezione antiurto

Comparatore analogico **con protezione antiurto** versione robusta con cassa in metallo, quadrante in plastica resistente, girevole con contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperati, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5).

DIN 878



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)
F152050005	 	0÷5	0.01	0.5	40	8



Comparatori analogici

Comparatore analogico versione robusta con cassa in metallo, quadrante in plastica resistente girevole, con contagiri, indicatori di tolleranza regolabili, stelo e perno realizzati in acciaio inossidabile temperati, punta tastatrice sostituibile (filetto M 2,5).

DIN 878



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Corsa per giro (mm)	Ø quadrante (mm)	Ø stelo h6 (mm)
F152203203	 	0÷3	0,01	0,5	32	8
F152204003	 	0÷5	0,01	0,5	40	8
F152204010	 	0÷10	0,01	1	40	8

