




Spine di riscontro calibrate


Spine di riscontro calibrate in acciaio temprato e invecchiato.
Assortimenti inseriti in cassetta di legno con fori contrassegnati.

Su richiesta si possono ordinare spine singole anche con diametri speciali.


Esempi applicativi:



Misura delle distanze dei fori
dalla superficie di riferimento



Posizione del foro



Misura della distanza



Misura di una dentatura



Set di spine calibrate in acciaio temprato

Set di spine calibrate in acciaio speciale temprato, comunemente usato
nella sala di misurazione per testare calibri e calibri di regolazione.

Finale Codice	F35344 €	F35145 €	Campo di misura	Progressione (mm)	Tolleranza (mm)	N° spine	Grado di precisione
0041		◇	1÷5	0,1	0,002	41	2
0081		◇	1÷5	0,05	0,002	81	2
0091		◇	1÷10	0,1	0,002	91	2
0100		◆	5,05÷10	0,05	0,002	100	2
2041	◇		1÷5	0,1	0,001	41	1
2081	◇		1÷5	0,05	0,001	81	1
2091	◇		1÷10	0,1	0,001	91	1
2100	◇		5,05÷10	0,05	0,001	100	1



Supporti per spine di controllo

Supporto per spine di controllo pressofuso con vite di bloccaggio.

Codice	€	Campo di misura (mm)
F353530002	◇	1÷2
F353530004	◇	2÷4
F353530006	◇	4÷6
F353530008	◇	6÷8
F353530010	◇	8÷10

