



Stereomicroscopio binoculare

Microscopio stereoscopico binoculare.

Caratteristiche tecniche:

- Testata binoculare inclinata a 45° fissa
- Regolazione della distanza diottrica e interpupillare
- Ingrandimento totale (oculari x obiettivo) 20x-40x
- Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera
- Illuminazione riflessa e trasmessa a LED dotato di batterie incluse
- Base con disco bianco in vetro con pinzette ferma campioni.

Codice	€	Oculari	Obiettivo a scatto	Illuminazione
F031600010	---	WF10x/20mm	2x-4x (20-40)	riflessa e trasmessa a LED ricaricabile



Stereomicroscopio binoculare zoom

Microscopio stereoscopico binoculare Zoom.

Caratteristiche tecniche:

- Testata binoculare inclinata a 45° e ruotabile a 360°
- Regolazione della distanza diottrica e interpupillare
- Ingrandimento totale (oculari x obiettivo) 10x-40x
- Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera
- Illuminazione a LED trasmessa/riflessa regolabili in intensità luminosa
- Base con disco bianco in vetro con pinzette ferma campioni.

Codice	€	Oculari	Obiettivo zoom	Illuminazione
F031650005	---	WF10x/20mm	1x-4x (10-40)	riflessa e trasmessa a LED regolabile



Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom

Stereomicroscopio con ingrandimento a zoom, testa binoculare inclinata di 45°, stativo con illuminazione riflessa/trasmessa con inserto trasparente Ø 90 mm. Paraocchi in gomma, pinzette fermapezzi.

Caratteristiche tecniche:

- Oculari Extra wide field EWF10x / 21 mm
- Regolazione diottrica (± 5 diottrie)
- Distanza interpupillare (55-75 mm)
- Messa a fuoco coassiale a pignone e cremagliera

Codice	€	Ingrandimenti	Distanza di lavoro (mm)	Illuminazione
F031680005	---	7x-45x	90	LED 3W riflessa regolabile e orientabile / LED 5W trasmessa regolabile



Microscopi metallografici

Microscopio di ultima generazione con telecamera e monitor (da 12") HDMI integrati. Rispetto ai microscopi ottici tradizionali, evita l'affaticamento sui lavori di lunga durata da parte dell'utilizzatore grazie al monitor integrato. La distanza di lavoro da 225 mm permette la visione di molteplici campioni di ogni dimensioni, senza perdere la qualità dell'immagine stessa per via della sua telecamera HDMI, permette di eseguire misurazioni direttamente a monitor grazie al software integrato.

Codice	€	Obiettivo zoom	Distanza di lavoro (mm)	Illuminazione
F031820005	---	0,7x-5x	105	anulare a LED regolabile in intensità. 56 LED 5.000 - 5.500 k

Vetrino graduato per calibrazione per microscopio cod. F03182.

Codice	€
F031860005	---

