



Lenti di ingrandimento con illuminazione

Lente di ingrandimento asferica in PMX® leggera con entrambi i lati con rivestimento duro con Cera-tec®. Illuminazione a LED con circa 50.000 ore di vita, tre diversi colori di luce selezionabili attraverso un filtro plug-in in dotazione, resistente agli urti. Fornita con cordino e astuccio.



Codice	€	Ingrandimento	Dimensioni lente (mm)	Diottrie
F505080040	---	4x	75x50	16 ¹⁾
F505080050	---	5x	ø 58	20
F505080070	---	7x	ø 35	28

¹⁾ Lente asferica diffrattiva.

Codice	€	Ingrandimento	Dimensioni lente (mm)	Diottrie
F505080100	---	10x	ø 35	38
F505080125	---	12,5x	ø 35	50

Supporti per lente di ingrandimento

Supporto per lente di ingrandimento cod. F50508.

Codice	€	Per lente di ingrandimento
F035090005	---	4x
F035090010	---	5x
F035090015	---	7x
F035090020	---	10-12x



Visiere d'ingrandimento con due lenti

Visiera binoculare in PXM® con rivestimento superficiale, protezione ottimale contro la luce diffusa grazie alla visiera completamente chiusa. Quando non è in uso può essere sollevata facilmente. Regolazione individuale della visiera tramite la funzione di regolazione dell'altezza. Grazie al supporto frontale interrotto è possibile una buona circolazione dell'aria. Eccellente chi indossa gli occhiali. Nessuna restrizione del campo visivo.



Codice	€	Ingrandimento	Distanza di lavoro (mm)	Peso (Kg)
F505260005	---	2x	250	0,198
F505260010	---	3x	130	0,198

Rugosimetro portatile

Rugosimetro portatile per misure di rugosità con sistema a pattino, LCD grafico 6 cm, a colori retroilluminato, batteria ricaricabile per misurazioni sul posto, comodi tasti sulla parte frontale dello strumento e sotto l'apposita cover, possono essere memorizzate fino a 10 condizioni di misura ed un profilo di misura, una memory card (opzionale) può essere utilizzata per estendere le capacità di memoria.

Conforme alle normative industriali: DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI, oltre ai risultati di calcolo, il display fornisce in forma grafica il profilo di rugosità rilevato, le curve di pendenza e di distribuzione, ed altre importanti indicazioni.

Caratteristiche tecniche:

- Campo di misura: 17,5 mm
 - Velocità di misura: 0,25/0,5/0,75 mm/s
 - Metodo di misura: induttivo
 - Campo: 360 µm
 - Stilo: punta in diamante
 - Profili: rugosità Profilo (R), Motif, DF e altro
 - Filtro digitale: gauss, 2CR75, PC75
 - Lunghezza Cut-off: λ_c 0,08/0,25/0,8/2,5 mm - λ_s : 2,5/8 µm
 - Giudizio di tolleranza: limiti inferiori e superiori colorati
 - Interfaccia: USB, Digimatic, RS-232C, interruttore a pedale
 - Alimentazione a batteria o adattatore
- Eventuali accessori in opzione, sono fornibili a parte e su richiesta.
Compliance alla nuova normativa ISO 21920.



Codice	€	Raggio di punta stilo (µm)	Angolo punta stilo (°)	Forza di misura (mN)	Peso (Kg)
F039430005	---	2	60	0,75	0,5