



Mitutoyo

Durometro analogico

Durometro provvisto di misura **analogica diretta Rockwell**, di semplice utilizzo grazie al comparatore con preset automatico, cambio manuale dei carichi (con test totale della forza selezionata) e applicazione del precarico, sequenza di carico motorizzata.

Accessori non presenti nel durometro ma indispensabili per il funzionamento e da acquistare a parte: vedi cod. F037860005 e cod. F037860010.



Codice	€ Indicativo	Altezza utile (mm)	Profondità utile (mm)	Alimentazione	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
F037820005	— ◇	180	165	AC100-240V; 1,2 A	235x512x780	47

Mitutoyo

Accessori per durometro analogico

Accessori per durometro analogico cod. F037820005.

Codice	€	Foto	Descrizione	Materiale	Dimensioni (mm)
F037860005	— ◇		Cavo di alimentazione AC con adattatore alla rete CEE	-	-
F037860010	— ◇		Penetratore in diamante per Rocwell e R/S	-	-
F037860015	— ◇		Penetratore a sfera da 1/16"/1,587 mm.	-	-
F037860020	— ◇		Campione di durezza Rockwell 30 HRC ISO 6508-3 con certificato DAkks	Acciaio	60x60x16
F037860025	— ◇		Campione di durezza Rockwell 60 HRC ISO 6508-3 con certificato DAkks	Acciaio	60x60x16
F037860029	— ◇		Campione di durezza Rockwell 89 HRBW ISO 6508-3 con certificato DAkks	Alluminio	60x60x16
F037860035	— ◇		Campione di durezza Rockwell 64 HR30N HTB ISO 6508-3 con certificato DAkks	Acciaio	60x60x16
F037860041	— ◇		Campione di durezza Rockwell 78 HR30TW ISO 6508-3 con certificato DAkks	Acciaio	60x60x16