



Blocchetti • Spine calibrate e calibri tampone • High Tech • **Righe, squadre e goniometri** • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali

Mitutoyo

Goniometri digitali

Goniometro universale digitale con display a cristalli liquidi, riga di riferimento in acciaio inossidabile scorrevole e bloccabile su tutta la lunghezza, lettura angolo selezionabile fra sessagesimale e decimale, regolazione micrometrica per la rilevazione accurata di qualsiasi misura angolare.

Funzioni elettroniche:

- auto-spegnimento dopo 10 minuti di non utilizzo
- zero/ABS
- memorizzazione del valore misurato (funzione hold)
- memorizzazione valori di Preset

Uscita dati:

- Digimatic cavo cod. F051090030 - F051090035
- USB cavo cod. F051090040

Batteria cod. F030272032

Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Risoluzione	Precisione grado angolare
F506580005	---	150	1	0,03°
F506580010	---	300	1	0,03°

Asta di ricambio

Digimatic

USB

INOX



Codice	€	Asta di ricambio	
		Lunghezza asta (mm)	Per goniometro
F506580100	---	150	F506580005
F506580105	---	300	F506580010



Goniometro digitale

Goniometro digitale, con grande display LCD.

Funzioni elettroniche:

- accensione/spegnimento
- tasto di impostazione del punto zero
- tasto di salvataggio del valore misurato
- tasto per conversione in (°, %, mm/m, in/ft)
- passaggio dalla misura relativa a quella assoluta

Dotazione: batteria P900420022

Codice	€	Campo di misura (°)	Risoluzione (°)	Temperatura di esercizio (°C)	Umidità relativa (%)	Dimensioni (mm)
F506590005	---	4x90	0,1	0 +40	40÷80	55x57x30



Goniometro ad angolo universale con lente


Goniometro rapportatore d'angoli universale in acciaio inossidabile, con lente d'ingrandimento, parti di lettura cromate opache, asta temperata, vite di bloccaggio, 3 aste di misurazione sostituibili da 150, 200 e 300 mm.

Norma interna

INOX



Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Scala (°)	Lettura nonio	Minuti angolari
F507400005	---	150÷300	4x90	1/12°	5



Goniometri ad arco con asta scorrevole

Goniometro ad arco aperto semicircolare con asta regolabile in lunghezza, in acciaio speciale, scala graduata cromata opaca, adatto per la misurazione dei gradi degli angoli compresi tra 10°÷170°, lettura 1°.

Codice	€	Ø arco graduato (mm)	Lunghezza asta (mm)
F507350100	---	100	150
F507350150	---	150	300
F507350200	---	200	400
F507350250	---	250	500
F507350300	---	300	600

Norma interna

