

**Bilancia digitale**

Bilancia digitale con display LCD 15 mm e retroilluminazione, tempo di risposta inferiore a 2 sec., spegnimento automatico, indicatore di stabilità, tara automatica, unità di misura selezionabile, indicatore carica batterie, temperatura d'esercizio da 0°C +40°C, funzionamento a 4 batterie AA (non incluse), alimentatore DC6V/300mA (in dotazione).



Codice	€	Portata (Kg)	Risoluzione (g)	Dimensioni piatto (mm)	Dimensioni bilancia (mm)
F509560005	---	5	0,5	155x155	180x230x50

**Bilance di precisione a celle di carico tipo CONTAPEZZI**

Bilancia di precisione a celle di carico **contapezzi** per industria, 3 display LCD con retro illuminazione, tara automatica sull'intera portata, **funzione contapezzi, impostazione soglia numero dei pezzi, funzione somma dei pezzi**, possibilità di inserimento peso medio unitario, funzionamento con alimentatore o batteria interna ricaricabile (entrambi in dotazione).

Uscita dati RS 232 C.



Codice	€	Portata (Kg)	Risoluzione (g)	Dimensioni piatto (mm)	Dimensioni bilancia (mm)
F509500005	---	6	0,1	225x300	320x330x125
F509500010	---	15	0,2	225x300	320x330x125
F509500015	---	30	0,5	225x300	320x330x125

**Bilance di precisione a celle di carico**

Bilancia di precisione a celle di carico per laboratorio ed industria, display LCD con retro illuminazione, tara automatica sull'intera portata, **preselezione alto/basso limite di peso con allarme acustico**, funzionamento con alimentatore o batteria interna ricaricabile (entrambi in dotazione).

Uscita dati RS 232 C.



Codice	€	Portata (Kg)	Risoluzione (g)	Dimensioni piatto (mm)	Dimensioni bilancia (mm)
F509540005	---	6	0,1	225x300	320x330x125
F509540010	---	15	0,2	225x300	320x330x125
F509540015	---	30	0,5	225x300	320x330x125

**Stampante per bilancia**

Stampante termica per bilancia con interfaccia seriale RS232 e USB, silenziosa, risoluzione 203 DPI, stampa barcodes, orologio e datario interno, alimentazione 24V.

Predisposta per stampare su rotolo di etichette adesive.

Fornita con cavi di collegamento, può essere collegata a tutte le bilance con analogica uscita dati.

La stampante viene fornita senza rotolo di etichette adesive.

RS232

USB



Codice	€	Velocità di stampa (mm/s)	Dimensioni (mm)
F509640005	---	51-102	134x228x163

**Rotolo di carta per stampante**

Rotolo di carta per stampante bilance.



Codice	€	Esecuzione	Foglio di stampa (mm)
F509530010	---	Rotolo etichette adesive	48

**Punta a tracciare in metallo duro**

Punta a tracciare con punte in metallo duro, una dritta ed una piegata di 70°.

Codice	€	Lunghezza (mm)
F508040250	---	250

