



Compassi graduati

Compasso graduato tipo combinato in metallo leggero con superficie temprata, cerniera a rivetto e vite di bloccaggio.

Codice	€	Campo di misura (mm)
F704480120	↗	120
F704480160	↗	160
F704480200	↗	200
F704480250	↗	250
F704480300	↗	300



Spessori calibrati di precisione in acciaio

Spessore calibrato centesimale in contenitore di plastica antispresco, facile da estrarre e svolgere. Contenitori sovrapponibili in un unico blocco.

Utilizzo: compensazione di tolleranze, allineamento di utensili, regolazione di gruppi, recupero gioco dei supporti.

Caratteristiche:

- acciaio non legato: laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 1.4310)
- ottone (Ms63): laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 2.0321)
- inox 18Cr9 Ni: legato resistente alla ruggine e agli acidi laminato a freddo superficie lucida (norma DIN 1.4580)



Finale Codice	F30494 Acciaio non legato €	F30496 Ottone Ms 63 €	F30498 Inox 18 Cr 9 Ni €	Spessore (mm)	Tolleranza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
0025	↗	↘	↗	0,025	± 0,002	150	2500
0050	↗	↘	↘	0,05	± 0,003	150	2500
0075	↗	↘	↗	0,075	± 0,005	150	2500
0100	↘	↗	↗	0,1	± 0,005	150	2500
0150	↗	↘	↗	0,15	± 0,005	150	2500
0200	↗	↘	↘	0,2	± 0,007	150	2500
0250	↗	↘	↗	0,25	± 0,007	150	2500
0300	↗	↗	↗	0,3	± 0,007	150	2500
0400	↗	↘	↘	0,4	± 0,01	150	2500
0500	↗	↘	↗	0,5	± 0,01	150	2500



Spessori calibrati in acciaio

Spessore calibrato in acciaio al carbonio temprato laminato a freddo superficie lucida, in contenitore di plastica con estrazione facile. Utilizzo: messa a punto dei componenti delle macchine o allineamento di pezzi per la misura delle tolleranze tra pezzi per il controllo di accoppiamenti delle guide.

Marcatura dello spessore sul nastro ogni 150 mm, a partire dallo spessore 0,08 mm.



Codice	€	Spessore (mm)	Tolleranza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F704990003	↗	0,005	± 0,002	12,7	5000
F704990010	↗	0,01	± 0,002	12,7	5000
F704990020	↗	0,02	± 0,002	12,7	5000
F704990030	↘	0,03	± 0,002	12,7	5000
F704990040	↗	0,04	± 0,003	12,7	5000
F704990050	↘	0,05	± 0,003	12,7	5000
F704990060	↗	0,06	± 0,003	12,7	5000
F704990070	↗	0,07	± 0,004	12,7	5000
F704990080	↗	0,08	± 0,004	12,7	5000
F704990090	↗	0,09	± 0,004	12,7	5000
F704990100	↗	0,10	± 0,004	12,7	5000
F704990120	↗	0,12	± 0,004	12,7	5000
F704990150	↗	0,15	± 0,005	12,7	5000

Codice	€	Spessore (mm)	Tolleranza (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F704990180	↗	0,18	± 0,005	12,7	5000
F704990200	↗	0,20	± 0,006	12,7	5000
F704990250	↗	0,25	± 0,007	12,7	5000
F704990300	↗	0,30	± 0,007	12,7	5000
F704990350	↗	0,35	± 0,008	12,7	5000
F704990400	↗	0,40	± 0,009	12,7	5000
F704990450	↗	0,45	± 0,009	12,7	5000
F704990500	↘	0,50	± 0,010	12,7	5000
F704990600	↗	0,60	± 0,010	12,7	5000
F704990700	↗	0,70	± 0,012	12,7	5000
F704990800	↗	0,80	± 0,013	12,7	5000
F704990900	↗	0,90	± 0,013	12,7	5000
F704991000	↗	1	± 0,017	12,7	5000

Codice	€	Pezzi	Assortimento di spessori Contenuto (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)
F704999005	↗	15	0,01 - 0,02 - 0,03 - 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10 - 0,12 - 0,15 - 0,18 - 0,20 - 0,25	12,7	5000
F704999010	↗	15	0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,00	12,7	5000