



Tachimetri ottici e a contatto

Tachimetro digitale dotato di doppio sistema di lettura, **ottico e a contatto** per la rilevazione dei giri di oggetti in rotazione "g/min/RPM" e per la misurazione di velocità lineari "m/min". Con il semplice collegamento nell'estremità superiore del particolare ad incastro provvisto di puntalino e rotella, il tachimetro si trasforma da ottico a meccanico. Provvisto di un puntatore laser per facilitare la centratura dell'oggetto da misurare (in lettura ottica). Dotato di puntalino per la misura dei giri e rotella per le misure lineari (in lettura meccanica), display 5 digits LCD.

Dotazione: custodia, strisce adesive catarifrangenti, rotella, kit puntalini, batteria e manuale d'uso.



Codice	€	Velocità ottico (g/min)	Velocità a contatto (g/min)	Precisione	Risoluzione (g/min)	Distanza di rilevamento min/max (mm)	Batteria (V)
F912250005	€	2-99.999	2-20.000	± (0,05% + 1 Digit)	0,1 (2 a 9999,9) 1 (oltre 10.000)	50/500	9



Multimetro digitale

Multimetro digitale con display LCD, sensore di temperatura integrato, corpo in plastica resistente agli urti, grado di protezione IP40, categoria di misura 300 V CAT IV / 600 V CAT III.

Applicazione: per testare tensioni AC/DC, misurazione di corrente e resistenze, misurazione della temperatura, continuità e test diodi.

Fornito con puntali, sonda con filo di temperatura, custodia, batteria di alimentazione e manuale d'uso.

Caratteristiche	
Display	LCD
Tensione AC	600 mV ÷ 1000 V
Tensione DC	600 mV ÷ 1000 V
Corrente AC	600 µA ÷ 10 A
Corrente DC	600 µA ÷ 10 A
Resistenza	20 Ω ÷ 200 MΩ
Temperatura	-200 °C ÷ +1350 °C
Capacità	6 nF ÷ 60 mF
Frequenza	600 Hz ÷ 60 MHz
Grado di protezione	IP 40
Altre funzioni	Continuità, test diodo, spegnimento automatico
Sicurezza EN 61010-1	300 V CAT IV / 600 V CAT III
Alimentazione	2 x AAA

IP 40

CAT III

CAT IV

600 V

300 V



Codice	€	Tensione AC/DC	Corrente AC/DC
F905800005	€	600 mV ÷ 1000 V	600 µA ÷ 10 A



Multimetro digitale

Multimetro digitale con display LCD, corpo in plastica resistente agli urti, categoria di misura 600 V CAT III.

Applicazione: per testare tensioni AC/DC, misurazione di corrente e resistenze, continuità e test diodi.

Fornito con puntali, batteria di alimentazione e manuale d'uso.

Caratteristiche	
Display	LCD
Tensione AC	0,1 mV ÷ 600 V
Tensione DC	0,1 mV ÷ 600 V
Corrente AC	0,1 µA ÷ 1 A
Corrente DC	0,1 µA ÷ 1 A
Resistenza	0,1 Ω ÷ 20 MΩ
Altre funzioni	Continuità, test diodo, spegnimento automatico
Sicurezza EN 61010-1	600 V CAT III
Alimentazione	2 x AAA

CAT III

600 V



Codice	€	Tensione AC/DC	Corrente AC/DC
F905810005	€	0,1 mV ÷ 600 V	0,1 µA ÷ 1 A