



Multimetro digitale

Multimetro digitale con display LCD, sensore di temperatura integrato, corpo in plastica resistente agli urti, categoria di misura CAT III 600 V.

Applicazione: per testare tensioni AC/DC, misurazione di corrente e resistenze, misurazione della temperatura, continuità e test diodi.

Fornito con puntali, sonda con filo di temperatura, custodia, batteria di alimentazione e manuale d'uso.

Caratteristiche	
Display	LCD
Tensione AC	400 mV ÷ 600 V
Tensione DC	400 mV ÷ 600 V
Corrente AC	400 µA ÷ 10 A
Corrente DC	400 µA ÷ 10 A
Resistenza	400 Ω ÷ 40 MΩ
Temperatura	-20 °C ÷ + 760 °C
Capacità	4 nF ÷ 200 mF
Frequenza	9,999 Hz ÷ 9,999 MHz
Altre funzioni	Hold, continuità, test diodo, spegnimento automatico
Sicurezza EN 61010-1	600 V CAT III
Alimentazione	1 x 9 V

CAT
III
600 V

Codice	€	Tensione AC/DC	Corrente AC/DC
F911650005	---	400 mV ÷ 600 V	400 µA ÷ 10 A



Tester digitale di tensione

Tester digitale di tensione a 2 poli con display LED/LCD, corpo in plastica resistente agli urti, superficie di presa in gomma, cavo di collegamento flessibile, grado di protezione IP 64, sicurezza EN 61010-1 600 V CAT IV e 1000 V CAT III.

Applicazione: per testare tensioni DC/AC, test di continuità, prova diodi e senso ciclico delle fasi; lo strumento è dotato di una torcia a LED per uso in ambienti con scarsa luminosità.

Fornito: con 2 batterie micro AAA.

Caratteristiche	
Display	LED/LCD
Tensione AC	12 V ÷ 1500 V
Tensione DC	12 V ÷ 1000 V
Test di continuità	ottico/acustico
Frequenza	40 Hz ÷ 400 Hz
Test sequenza fasi	LED
Controllo fase	LED
Controllo polarità	LED
Grado di protezione	IP 64
Altre funzioni	Prova diodi
Sicurezza EN 61010-1	600 V CAT IV / 1000 V CAT III
Alimentazione	2 x AAA

IP 64

CAT
IIICAT
IV

1000 V 600 V



Codice	€	Tensione AC	Tensione DC
F905820005	---	12 V ÷ 1500 V	12 V ÷ 1000 V



Tester digitale di tensione

Tester digitale di tensione a 2 poli con display LED, corpo in plastica resistente agli urti, cavo di collegamento flessibile, grado di protezione IP 64, 400 V CAT III.

Applicazione: per testare rapidamente tensioni DC/AC e test di continuità; LED verdi per bassa tensione e rossi per alta tensione.

Funzionamento senza batterie.

Caratteristiche	
Display	LED
Tensione AC	6 V ÷ 400 V
Tensione DC	6 V ÷ 400 V
Test di continuità	ottico/acustico
Controllo polarità	LED
Grado di protezione	IP 64
Sicurezza EN 61010-1	400 V CAT III

IP 64

CAT
III

400 V



Codice	€	Tensione AC/DC
F905830005	---	6 V ÷ 400 V