




Dischi fibrati Cubitron™ 3 1182C

Disco fibrato **Cubitron 3™ 1182C** (PSG reingegnerizzato) con granuli a forma triangolare, **innovativa tecnologia a livello molecolare per il miglioramento del legame fra resina e minerale** con conseguente maggior durata dell'abrasivo, supporto in fibra vulcanizzata, legante doppia resina, cosparsione aperta, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max di 80 m/s. **Applicazioni:** rimozioni di saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di metallo, sia in applicazioni manuali che processi automatizzati.

Materiale: raccomandato per acciaio al carbonio.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155030005	---	25	36	115	22
L155030006	---	25	60	115	22
L155030008	---	25	80	115	22
L155030010	---	25	36	125	22
L155030011	---	25	60	125	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155030013	---	25	80	125	22
L155030015	---	25	36	180	22
L155030016	---	25	60	180	22
L155030018	---	25	80	180	22



Dischi fibrati Cubitron™ 3 1187C

Disco fibrato **Cubitron 3™ 1187C** (PSG reingegnerizzato) con granuli a forma triangolare, **innovativa tecnologia a livello molecolare per il miglioramento del legame fra resina e minerale** con conseguente maggior durata dell'abrasivo, **additivo per molatura** per una minor pressione durante l'uso e un miglior controllo con una derivante **riduzione dello scolorimento del metallo e del rischio di crepe da sollecitazione** su leghe sensibili al calore, come acciaio inox e metalli non ferrosi. Supporto in fibra vulcanizzata, legante doppia resina, cosparsione aperta, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max di 80 m/s. **Applicazioni:** rimozioni di saldature, sbavature e tutte le lavorazioni in cui serve asportazione pesante di materiale senza riscaldare il manufatto.

Materiale: raccomandato per acciaio inox e leghe sensibili al calore.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155240036	---	25	36	115	22
L155240060	---	25	60	115	22
L155240080	---	25	80	115	22
L155241036	---	25	36	125	22
L155241060	---	25	60	125	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L155241080	---	25	80	125	22
L155242036	---	25	36	180	22
L155242060	---	25	60	180	22
L155242080	---	25	80	180	22



Platorelli per dischi fibrati

Platorello per dischi fibrati ceramici **Cubitron™**, disponibile in versione flessibile e rigido con costine di raffreddamento, resistente alle alte temperature di esercizio. Fornito con flange filettate da M14 e 5/8" Whitworth. Per smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max 80 m/s.

Codice	€	Pz.	Ø platorello (mm)	Tipo	Fig.
L153600005	---	5	115	flessibile	A
L153600010	---	5	125	flessibile	A
L153600015	---	5	180	flessibile	A

Codice	€	Pz.	Ø platorello (mm)	Tipo	Fig.
L153600020	---	5	115	rigido	B
L153600025	---	5	125	rigido	B
L153600030	---	5	180	rigido	B



Dischi fibrati con abrasivo in ossido di alluminio

Disco fibrato con **abrasivo resinato di ossido di alluminio (A)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, prodotto universale per smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo con una velocità periferica max di 80 m/s.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L157600016	---	50	16	115	22
L157600024	---	50	24	115	22
L157600036	---	50	36	115	22
L157600040	---	50	40	115	22
L157600050	---	50	50	115	22
L157600060	---	50	60	115	22
L157600080	---	50	80	115	22
L157600100	---	50	100	115	22
L157600120	---	50	120	115	22
L157610016	---	50	16	125	22
L157610024	---	50	24	125	22
L157610036	---	50	36	125	22
L157610040	---	50	40	125	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L157610050	---	50	50	125	22
L157610060	---	50	60	125	22
L157610080	---	50	80	125	22
L157610100	---	50	100	125	22
L157610120	---	50	120	125	22
L157620016	---	50	16	180	22
L157620024	---	50	24	180	22
L157620036	---	50	36	180	22
L157620040	---	50	40	180	22
L157620060	---	50	60	180	22
L157620080	---	50	80	180	22
L157620100	---	50	100	180	22
L157620120	---	50	120	180	22

