



Dischi fibrati con abrasivo in ossido di alluminio per inox e alluminio

Disco fibrato con **abrasivo resinato di ossido di alluminio (A)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, un additivo nel rivestimento rallenta l'intasamento durante l'uso su metalli leggeri e agisce come refrigerante durante la molatura. Ideale per la smerigliatura di acciaio inossidabile e di alluminio, adatto anche ad acciai legati e non, metalli non ferrosi e superleghe, per tutte le smerigliatrici ad angolo **con una velocità periferica max di 80 m/s**.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L157630036	---	50	36	115	22
L157630060	---	50	60	115	22
L157630080	---	50	80	115	22
L157630100	---	50	100	115	22
L157630120	---	50	120	115	22
L157630050	---	50	50	115	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L157640036	---	50	36	125	22
L157640050	---	50	50	125	22
L157640060	---	50	60	125	22
L157640080	---	50	80	125	22
L157640100	---	50	100	125	22
L157640120	---	50	120	125	22



Dischi fibrati con abrasivo in zirconio di alluminio

Disco fibrato con **abrasivo resinato di zirconio di alluminio (ZA)**, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, metalli non ferrosi, per tutte le smerigliatrici ad angolo **con una velocità periferica max di 80 m/s**.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L157650024	---	50	24	115	22
L157650036	---	50	36	115	22
L157650060	---	50	60	115	22
L157650080	---	50	80	115	22
L157650120	---	50	120	115	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L157660024	---	50	24	125	22
L157660036	---	50	36	125	22
L157660060	---	50	60	125	22
L157660080	---	50	80	125	22
L157660120	---	50	120	125	22



Dischi fibrati con abrasivo ceramico e zirconio di alluminio

Disco fibrato con **abrasivo resinato in ceramica autoaffilante (CER) con zirconio di alluminio (ZA)**, ottime proprietà di **raffreddamento per smerigliatura a freddo**, utilizzo a bassa e media pressione con buona flessibilità, resistente agli oli, acqua, emulsione, cera e grasso, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, titanio, nichel, per tutte le smerigliatrici ad angolo **con una velocità periferica di 80 m/s**.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L156510036	---	50	36	125	22
L156510040	---	50	40	125	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L156510060	---	50	60	125	22
L156510080	---	50	80	125	22



Dischi fibrati con abrasivo ceramico

Disco fibrato con **abrasivo resinato in ceramica autoaffilante (CER)**, ottime proprietà di **raffreddamento per smerigliatura a freddo**, utilizzo a bassa e media pressione con buona flessibilità, resistente agli oli, acqua, emulsione, cera e grasso, per smerigliatura di acciai legati e non, acciaio inossidabile, titanio, nichel, per tutte le smerigliatrici ad angolo **con una velocità periferica max di 80 m/s**.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L152030024	---	50	24	115	22
L152030036	---	50	36	115	22
L152030040	---	50	40	115	22
L152030060	---	50	60	115	22
L152030080	---	50	80	115	22
L152030100	---	50	100	115	22
L152030120	---	50	120	115	22
L152040024	---	50	24	125	22
L152040036	---	50	36	125	22
L152040040	---	50	40	125	22

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)
L152040060	---	50	60	125	22
L152040080	---	50	80	125	22
L152040100	---	50	100	125	22
L152040120	---	50	120	125	22
L152060024	---	50	24	180	22
L152060036	---	50	36	180	22
L152060040	---	50	40	180	22
L152060060	---	50	60	180	22
L152060080	---	50	80	180	22
L152060120	---	50	120	180	22

