



Dischi con velcro con abrasivo in zirconio di alluminio

Disco con velcro, **abrasivo resinato con grani di zirconio di alluminio (ZA)** distribuito su tessuto, utilizzo a bassa pressione con buona flessibilità, per smerigliatura di acciai di difficile lavorabilità, metalli non ferrosi e titanio, per tutte le levigatrici con platorello per dischi in velcro e **con una velocità periferica max di 32 m/s**.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)
L157690040	---	50	40	125
L157690060	---	50	60	125

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)
L157690080	---	50	80	125



Platorelli per dischi con velcro

Platorello flessibile per il montaggio di dischi con velcro, con attacco integrato filettato femmina da M14. Per smerigliatrici ad angolo **con velocità periferica max di 32 m/s**.

Codice	€	Ø platorello (mm)
L152591115	---	115
L152591125	---	125

Codice	€	Ø platorello (mm)
L152591150	---	150



Sistema Combiclick®

Sistema



Semplice da usare e maneggevole.

Fissaggio



Il cambio dell'utensile facile e veloce riduce i costi di lavorazione.

Effetto raffreddante



Eccellente effetto di raffreddamento dell'utensile e del pezzo.

Abrasivi flessibili



I dischi fibrati COMBICLICK® si dimostrano morbidi e particolarmente flessibili nella lavorazione frontale.

Il sistema COMBICLICK® rende possibile una lavorazione con angolo di contatto minimo

Disco fibrato



Nei dischi COMBICLICK® non vi è parte metallica sporgente che possa causare la formazione di graffiature e la superficie abrasiva utilizzabile è maggiore.

Disco fibrato COMBICLICK



Platorelli per dischi fibrati Combiclick®

Platorello per l'uso dei dischi fibrati Combiclick® su smerigliatrici angolari. La geometria dei canali di raffreddamento permette un costante passaggio di aria che minimizza l'effetto di riscaldamento dell'utensile e del pezzo. Le ridotte temperature di contatto, l'ottimo sistema di bloccaggio e la stabilità del platorello permettono di aumentare la capacità di asportazione fino al 25% in più. Per l'applicazione di maggiore pressione con l'utilizzo di dischi fibrati **per la lavorazione dell'acciaio inossidabile** si consiglia il platorello in versione dura.

Codice	€	Per dischi Ø (mm)	Durezza	Colore	Utilizzo	Attacco (M)	Max (gir/min)	Fig.
L154000005	---	115-125	media	nero	universale	14	13.300	A
L154000010	---	115-125	dura	blu	per inox	14	13.300	B
L154000015	---	125	media	nero	universale	14	12.200	A
L154000020	---	125	dura	blu	per inox	14	12.200	B

