



Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Mole con gambo • Frese rotative • Utensili diamantati • Lime per meccanica



Dischi fibrati Combiclick® con abrasivo in corindone A

Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **corindone A**, adatto a tutti i tipi di applicazione dalla sgrossatura alla finitura, con macchine portatili, di acciaio, ottone, rame, leghe di alluminio dure, ghise e materiali sintetici.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)	Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L154050024	---	25	24	115	13.300	L154051024	---	25	24	125	12.200
L154050036	---	25	36	115	13.300	L154051036	---	25	36	125	12.200
L154050050	---	25	50	115	13.300	L154051050	---	25	50	125	12.200
L154050060	---	25	60	115	13.300	L154051060	---	25	60	125	12.200
L154050080	---	25	80	115	13.300	L154051080	---	25	80	125	12.200
L154050120	---	25	120	115	13.300	L154051120	---	25	120	125	12.200



Dischi fibrati Combiclick® con abrasivo in corindone allo zirconio Z

Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **corindone allo zirconio Z**, adatto all'asportazione in sgrossatura di grandi quantità di materiale, con macchine portatili potenti con forti pressioni di contatto, raccomandato specialmente per acciai legati, bonificati e fusioni di acciaio.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)	Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L154100036	---	25	36	115	13.300	L154101036	---	25	36	125	12.200
L154100050	---	25	50	115	13.300	L154101050	---	25	50	125	12.200
L154100060	---	25	60	115	13.300	L154101060	---	25	60	125	12.200
L154100080	---	25	80	115	13.300	L154101080	---	25	80	125	12.200
L154100120	---	25	120	115	13.300	L154101120	---	25	120	125	12.200
L154101024	---	25	24	125	12.200						



Dischi fibrati Combiclick® con abrasivo in corindone A-COOL

Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **corindone A-COOL**, adatto all'asportazione in sgrossatura e finitura di materiali a bassa conduzione termica, con macchine portatili. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo, di acciai inossidabili e leghe di alluminio tenere.


Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)	Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L154200060	---	25	60	115	13.300	L154201060	---	25	60	125	12.200
L154200080	---	25	80	115	13.300	L154201080	---	25	80	125	12.200
L154200120	---	25	120	115	13.300	L154201120	---	25	120	125	12.200
L154200150	---	25	150	115	13.300	L154201150	---	25	150	125	12.200
L154200220	---	25	220	115	13.300	L154201180	---	25	180	125	12.200
L154201050	---	25	50	125	12.200	L154201220	---	25	220	125	12.200



Dischi fibrati Combiclick® con abrasivo ceramico CO-COOL

Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **ceramico CO-COOL**, adatto ad eseguire sgrossature a freddo di materiali a bassa conduzione termica con macchine portatili potenti. Additivi contenuti nell'abrasivo aumentano la capacità di asportazione e impediscono l'intasamento con una lavorazione a freddo di acciai inossidabili, bronzo, titanio, leghe di nichel e cobalto.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)	Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L154300024	---	25	24	115	13.300	L154301024	---	25	24	125	12.200
L154300036	---	25	36	115	13.300	L154301036	---	25	36	125	12.200
L154300050	---	25	50	115	13.300	L154301050	---	25	50	125	12.200
L154300060	---	25	60	115	13.300	L154301060	---	25	60	125	12.200
L154300080	---	25	80	115	13.300	L154301080	---	25	80	125	12.200
L154300120	---	25	120	115	13.300	L154301120	---	25	120	125	12.200



Dischi fibrati Combiclick® con abrasivo ceramico CO-ALU

Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **ceramico CO-ALU**, adatto ad eseguire finiture graduali, lavorazioni di cordoni di saldatura e di spigoli, sbavature, spianature su metalli non ferrosi. Additivi contenuti nel rivestimento riducono notevolmente l'aderenza dei trucioli e quindi impediscono che il disco fibrato si intasi.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)	Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L154310036	---	25	36	115	13.300	L154310136	---	25	36	125	12.200
L154310060	---	25	60	115	13.300	L154310160	---	25	60	125	12.200
L154310080	---	25	80	115	13.300	L154310180	---	25	80	125	12.200

