


**Dischi fibrati Combiclick® con abrasivo VICTOGRAIN**

Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **VICTOGRAIN**, con granuli fissati sul supporto da un lato del triangolo per garantire un fissaggio particolarmente stabile, la loro forma slanciata offre uno spazio molto ampio per lo scarico dei trucioli e quindi aumentare l'efficacia del processo di asportazione. I cristalli che formano il granulo triangolare mettono costantemente a disposizione i loro taglienti affilati rompendosi quanto basta per ravvivare costantemente la capacità di taglio del granulo/triangolo.

Caratteristiche combinate per consentire massime prestazioni, in modo continuo, nella molatura con la massima aggressività di acciai e materiali duri, con taglio freddo e durata estremamente prolungata, generando superfici uniformemente lavorate.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L154320036	---	25	36	115	13.300
L154320136	---	25	36	125	12.200



Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Nichel
●	●	○	○	○


**Dischi fibrati Combiclick® con abrasivo VICTOGRAIN-COOL**

Disco fibrato con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Abrasivo: **VICTOGRAIN-COOL**, con granuli fissati sul supporto da un lato del triangolo per garantire un fissaggio particolarmente stabile, la loro forma slanciata offre uno spazio molto ampio per lo scarico dei trucioli e quindi aumentare l'efficacia del processo di asportazione. I cristalli che formano il granulo triangolare mettono costantemente a disposizione i loro taglienti affilati rompendosi quanto basta per ravvivare costantemente la capacità di taglio del granulo/triangolo.

Caratteristiche combinate per consentire massime prestazioni, in modo continuo, nella molatura con la massima aggressività di acciai e materiali duri, con taglio freddo e durata estremamente prolungata, generando superfici uniformemente lavorate.

Riduzione del trasferimento di calore al pezzo in lavorazione.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L154330036	---	25	36	115	13.300
L154330136	---	25	36	125	12.200



Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Nichel
○	○	●	●	●

**Dischi abrasivi in tessuto non tessuto per finitura Combiclick®**

Disco abrasivo in tessuto non tessuto con attacco Combiclick®, innovativo sistema di serraggio brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi.

Abrasivo: **in carburo di silicio** oppure **in corindone**, combinazioni diverse di grane e gradi di durezza per la giusta applicazione sulla superficie da lavorare, adatto a finiture graduali, irridimenti, lavorazioni di cordoni di saldatura, lavorazioni di superfici, satinature e sbavature.

Ideale per risultati molto fini e omogenei nella preparazione della lucidatura a specchio e per la lavorazione di grandi superfici su pezzi di acciaio inossidabile.

Codice	€	Pz.	Grana / grado di durezza	Abrasivo	Ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	Max (gir/min)
L154340005	---	5	fine / morbido	carburo di silicio	115	5.000	8.350
L154340010	---	5	fine / medio-morbido	carburo di silicio	115	5.000	8.350
L154340020	---	5	fine / medio-duro	carburo di silicio	115	5.000	8.350
L154340025	---	5	fine / duro	corindone	115	5.000	8.350
L154340030	---	5	fine / morbido	carburo di silicio	125	4.500	7.650
L154340035	---	5	fine / medio-morbido	carburo di silicio	125	4.500	7.650
L154340040	---	5	fine / medio-duro	carburo di silicio	125	4.500	7.650
L154340045	---	5	fine / duro	corindone	125	4.500	7.650



Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX
●	●	●	●
Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Leghe di Nichel	Plastiche
●	●	●	●

**Dischi in feltro per lucidatura Combiclick®**

Estratto da categoria "Lucidatura" di pag. 883

Disco in feltro per lucidatura con attacco Combiclick®, innovativo sistema brevettato che ne consente la sostituzione in tempi rapidissimi. Per lucidare con i pani di pasta idonei, con le paste per smerigliare oppure le paste diamantate per lavorazioni frontali su piccole e medie superfici. **Per l'utilizzo con il platorello COMBICLICK su smerigliatrici angolari a velocità variabile.** Elevata economicità grazie alla durata elevatissima e lavorazione precisa per tutta la durata dell'utensile vista l'elevata stabilità di forma.

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
L170200115	---	5	115	1650
L170200125	---	5	125	1500



Paste per lucidare a pag. 886



Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Plastiche
●	●	●	●	●	●