



Sistemi compatibili a cambio rapido con filettatura esterna

- Dischi a cambio rapido con flangia in plastica con filettatura maschio
- Grande convenienza grazie ai tempi di cambio utensile ridottissimi con notevole aumento della produttività
- Elevato comfort grazie alla facilità d'uso e alle basse vibrazioni, il disco non si incolla, sposta o stacca
- Ideali per sostituire rapidamente i dischi in attività o processi di finitura a più fasi.

I sistemi con filettatura maschio Roloc™ TR, Combidisc CDR, Lockit, Speed Lok TR, PowerLock type III, Fastlock B e Roll-On sono compatibili fra loro.



3M

Platorelli per dischi a cambio rapido - Sistema Roloc™ TR

Platorello per dischi abrasivi **a cambio rapido** - Sistema Roloc™ TR, per il montaggio di dischi con platorello in plastica e con filetto maschio tipo TR. Il platorello è filettato per essere montato direttamente sulle specifiche smerigliatrici pneumatiche con attacco filettato maschio da 1/4"-20 UNC oppure sulle smerigliatrici angolari con attacco filettato maschio da M14; per il montaggio su altri utensili che prevedono il serraggio tramite mandrino acquistare separatamente il gambo adattatore con codolo da Ø 6 mm cod. L15350. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Ø platorello (mm)	Tipo	Attacco filettato femmina	Max (gir/min)	Fig.
L153450005	---	5	50	soffice	1/4"-20 UNC	20.000	A
L153450010	---	5	50	medio	1/4"-20 UNC	25.000	A
L153450015	---	5	50	duro	1/4"-20 UNC	25.000	A
L153450020	---	5	75	soffice	1/4"-20 UNC	15.000	A
L153450025	---	5	75	medio	1/4"-20 UNC	18.000	A
L153450030	---	5	75	duro	1/4"-20 UNC	20.000	A
L153450035	---	5	75	medio	M14	18000	B
L153450040	---	5	75	duro	M14	18000	B

Gambo adattatore per platorelli **a cambio rapido** - Sistema Roloc™ TR, consente il montaggio dei platorelli con attacco femmina da 1/4"-20 UNC su utensili diversi come smerigliatrici angolari con mandrino a pinza da Ø 6 mm oppure su utensili tradizionali con mandrino autoserrante o con chiusura a chiave.

Codice	€	Pz.	Ø gambo (mm)	Per platorelli - fig.	Attacco filettato maschio	Fig.
L153500006	---	5	6	A	1/4"-20 UNC	C

Platorello con gambo per dischi abrasivi **a cambio rapido** - Sistema Roloc™ TR, per il montaggio di dischi con platorello in plastica e con filetto maschio tipo TR, per l'utilizzo su utensili diversi come smerigliatrici angolari con mandrino a pinza da Ø 6 mm oppure su utensili tradizionali con mandrino autoserrante o con chiusura a chiave.

Codice	€	Ø platorello (mm)	Tipo	Ø gambo (mm)	Fig.
L156700050	---	50	medio	6	D
L156700075	---	75	medio	6	D

3M



3M



format
professional quality



ABRASIVI A CAMBIO RAPIDO

3M

Dischi fibrati 361F con abrasivo in ossido di alluminio - Sistema Roloc™ TR

Disco fibrato **361F** - Sistema Roloc™ TR con abrasivo in ossido di alluminio, alta resistenza alla pressione e alle temperature, per smerigliare metalli ferrosi e non, acciai basso legati, acciai a basso tenore di carbonio, materiali plastici e legni duri. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153650050	---	50	50	50	25.000
L153650060	---	50	60	50	25.000
L153650080	---	50	80	50	25.000
L153650120	---	50	120	50	25.000

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153651050	---	50	50	75	20.000
L153651060	---	50	60	75	20.000
L153651080	---	50	80	75	20.000
L153651120	---	50	120	75	20.000



3M

Dischi fibrati 777F in ossido di alluminio con abrasivo ceramico - Sistema Roloc™ TR

Disco fibrato **777F** - Sistema Roloc™ TR in ossido di alluminio con abrasivo ceramico, con additivo per ridurre le temperature in levigatura e proteggere le leghe sensibili al calore come acciaio inossidabile e leghe di nichel, indicato per lavorazioni a media pressione. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153700050	---	50	50	50	25.000
L153700060	---	50	60	50	25.000
L153700080	---	50	80	50	25.000
L153700120	---	50	120	50	25.000

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153701050	---	50	50	75	20.000
L153701060	---	50	60	75	20.000
L153701080	---	50	80	75	20.000
L153701120	---	50	120	75	20.000

