



Spazzole • Mole abrasive e dischi troncatori • Mole a disco e pietre abrasive • Mole con gambo • Frese rotative • Utensili diamantati • Lime per meccanica



Dischi fibrati con abrasivo ceramico

Disco fibrato con abrasivo **ceramico**, con additivo di raffreddamento per un'eccellente durata e per prevenire lo scolorimento del pezzo in lavorazione dovuto alla temperatura, ideale per elevati volumi di asportazione di materiale nella costruzione di stampi, contenitori, impianti e modellismo, nonché nell'industria aerospaziale. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato come Roloc™ TR e Combidisc CDR.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L156760040	---	◇ 100	40	50	25.000
L156760060	---	◇ 100	60	50	25.000
L156760080	---	◇ 100	80	50	25.000
L156760120	---	◇ 100	120	50	25.000

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L156761040	---	◇ 50	40	75	20.000
L156761060	---	◇ 50	60	75	20.000
L156761080	---	◇ 50	80	75	20.000
L156761120	---	◇ 50	120	75	20.000



Dischi in tessuto non tessuto Precision con abrasivo ceramico - Sistema Roloc™ TR

Disco abrasivo **Precision** - Sistema Roloc™ TR in tessuto non tessuto con abrasivo **ceramico PSG**, gamma completa per il condizionamento delle superfici con un taglio più rapido e una maggiore durata, per la molatura (con le grane più grosse), sbavatura, finitura e lucidatura di metalli ferrosi e non, acciai basso legati, acciai a basso tenore di carbonio. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153640005	---	◇ 25	molto grossa	50	25.000
L153640010	---	◇ 25	grossa	50	25.000
L153640015	---	◇ 25	media	50	25.000
L153640020	---	◇ 25	fine	50	25.000
L153640025	---	◇ 25	molto fine	50	25.000

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153640030	---	◇ 25	molto grossa	75	20.000
L153640035	---	◇ 25	grossa	75	20.000
L153640040	---	◇ 25	media	75	20.000
L153640045	---	◇ 25	fine	75	20.000
L153640050	---	◇ 25	molto fine	75	20.000



Dischi in tessuto non tessuto SC-DR con abrasivo in ossido di alluminio - Sistema Roloc™ TR

Disco abrasivo **SC-DR** - Sistema Roloc™ TR in **ossido di alluminio**, su struttura in tessuto non tessuto per ridurre l'ostruzione durante la lavorazione, diverse grane per la preparazione progressiva delle superfici, dalla sbavatura alla finitura. La **grana extra fine è in carburo di silicio** per una miglior finitura prima della verniciatura o della saldatura. Ideale per la rimozione di residui di sigillanti e adesivi epossidici. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153550005	---	◇ 50	grossa	50	25.000
L153550010	---	◇ 50	media	50	25.000
L153550015	---	◇ 50	molto fine	50	25.000
L153550020	---	◇ 50	extra fine¹	50	25.000

¹Con abrasivo in carburo di silicio.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L153550025	---	◇ 25	grossa	75	18.000
L153550030	---	◇ 25	media	75	18.000
L153550035	---	◇ 25	molto fine	75	18.000
L153550040	---	◇ 25	extra fine¹	75	18.000



Dischi in tessuto non tessuto con abrasivo in ossido di alluminio

Disco abrasivo in **ossido di alluminio**, su struttura in tessuto non tessuto per ridurre l'ostruzione durante la lavorazione, diverse grane per la preparazione progressiva delle superfici, dalla sbavatura alla finitura. Ideale per la rimozione di residui di sigillanti e adesivi epossidici. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato come Roloc™ TR e Combidisc CDR.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L156754005	---	◇ 50	grossa	50	23.000
L156754010	---	◇ 50	media	50	23.000
L156754015	---	◇ 50	molto fine	50	23.000

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L156774005	---	◇ 25	grossa	75	18.000
L156774010	---	◇ 25	media	75	18.000
L156774015	---	◇ 25	molto fine	75	18.000



Dischi abrasivi in tessuto non tessuto compresso

Disco abrasivo in **ossido di alluminio** oppure in **carburo di silicio, compresso** su struttura in tessuto non tessuto per ridurre l'ostruzione durante la lavorazione, elevate prestazioni di taglio e robustezza del tagliente, particolarmente indicato per sbavare, ridurre la rugosità superficiale e per una finitura uniforme e fine. Disponibile in diversi gradi di durezza dell'abrasivo compresso. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato come Roloc™ TR e Combidisc CDR.

Codice	€	Pz.	Grana / grado di durezza	Abrasivo	Ø disco (mm)	Max (gir/min)
L156758005	---	◇ 10	media / morbido	ossido di alluminio	50	22.100
L156758010	---	◇ 10	fine / morbido	carburo di silicio	50	22.100
L156758012	---	◇ 10	fine / medio	carburo di silicio	50	22.100
L156778005	---	◇ 10	media / morbido	ossido di alluminio	75	15.100
L156778010	---	◇ 10	fine / morbido	carburo di silicio	75	15.100
L156778012	---	◇ 10	fine / medio	carburo di silicio	75	15.100

