


**Dischi in fibra sintetica resinata con abrasivo in ossido di alluminio ceramico**

Disco in fibra sintetica resinata con abrasivo **in ossido di alluminio ceramico**, struttura aperta ad elevato grado di durezza e alta dissipazione di calore, per prestazioni di pulizia rapide e lunga durata, uso universale su tutti i metalli.

Ideale per la rimozione di incrostazioni, vernice, residui di colle e ossidazioni.

Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato come Roloc™ TR e Combidisc CDR.



Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Colore	Max (gir/min)
L156759005	---	10	grossa	50	nero	10.500
L156759010	---	10	molto grossa	50	rosso	10.500
L156779005	---	10	grossa	75	nero	7000
L156779010	---	10	molto grossa	75	rosso	7000

Platorelli per dischi a cambio rapido - Sistema Combidisc CDR

Platorello per dischi abrasivi a cambio rapido - Sistema Combidisc CDR. Il gambo smontabile Ø 6 x 40 mm può essere sostituito dagli appositi adattatori cod. L153100010 e cod. L153100020 per utilizzare il platorello anche su altri utensili come le smerigliatrici angolari. Velocità massima periferica 50 m/s, compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Ø platorello (mm)	Tipo	Ø gambo (mm)	Colore	Max (gir/min)	Fig.
L153050005	---	38	morbido	6	grigio	25.000	A
L153050010	---	38	medio	6	blu	25.000	B
L153050015	---	38	duro	6	rosso	25.000	C
L153050016	---	50	morbido	6	grigio	19.000	A
L153050020	---	50	medio	6	blu	19.000	B
L153050025	---	50	duro	6	rosso	19.000	C
L153050026	---	75	morbido	6	grigio	12.500	A
L153050030	---	75	medio	6	blu	12.500	B
L153050035	---	75	duro	6	rosso	12.500	C

Adattatore per platorelli con sistema a cambio rapido Combidisc CDR. Da utilizzare in sostituzione del gambo smontabile Ø 6 x 40 mm dei platorelli cod. L15305 per poterli utilizzare su utensili diversi come le smerigliatrici angolari.

Codice	€	Filettatura interna	Filettatura esterna	Fig.
L153100010	---	M14	1/4-20 UNC	D
L153100020	---	1/4-20 UNC	1/4-20 UNC	E

**Dischi con abrasivo in corindone A - Sistema Combidisc CDR**

Disco abrasivo su supporto telato robusto - Sistema Combidisc CDR con abrasivo in **corindone A**, adatto a tutti i tipi di applicazione dalla sgrossatura alla finitura di acciaio, ottone, rame, leghe di alluminio dure, ghise e materiali sintetici.

Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Max (gir/min)
L153150100	---	100	36	38	10.000/16.000	25.000
L153150200	---	100	36	50	8.000/13.000	19.000
L153150300	---	50	36	75	5.000/9.000	12.500
L153150400	---	100	60	38	10.000/16.000	25.000
L153150500	---	100	60	50	8.000/13.000	19.000
L153150600	---	50	60	75	5.000/9.000	12.500
L153150700	---	100	80	38	10.000/16.000	25.000
L153150800	---	100	80	50	8.000/13.000	19.000
L153150900	---	50	80	75	5.000/9.000	12.500
L153151000	---	100	120	38	10.000/16.000	25.000
L153151100	---	100	120	50	8.000/13.000	19.000
L153151200	---	50	120	75	5.000/9.000	12.500
L153151300	---	100	180	38	10.000/16.000	25.000
L153151400	---	100	180	50	8.000/13.000	19.000
L153151500	---	50	180	75	5.000/9.000	12.500
L153151600	---	100	320	38	10.000/16.000	25.000
L153151700	---	100	320	50	8.000/13.000	19.000
L153151800	---	50	320	75	5.000/9.000	12.500

