



Dischi con abrasivo in corindone A-Forte - Sistema Combisc CDR

Disco abrasivo su supporto telaio robusto - Sistema Combisc CDR con abrasivo in **corindone A-Forte**, lunga durata, adatto a tutti i tipi di applicazione dalla sgrassatura alla finitura di acciaio, ottone, rame, leghe di alluminio dure, ghise e materiali sintetici. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Max (gir/min)
L153200100	---	100	36	38	10.000/16.000	25.000
L153200200	---	100	36	50	8.000/13.000	19.000
L153200300	---	50	36	75	5.000/9.000	12.500
L153200400	---	100	60	38	10.000/16.000	25.000
L153200500	---	100	60	50	8.000/13.000	19.000
L153200600	---	50	60	75	5.000/9.000	12.500
L153200700	---	100	80	38	10.000/16.000	25.000
L153200800	---	100	80	50	8.000/13.000	19.000
L153200900	---	50	80	75	5.000/9.000	12.500
L153201000	---	100	120	38	10.000/16.000	25.000
L153201100	---	100	120	50	8.000/13.000	19.000
L153201200	---	50	120	75	5.000/9.000	12.500



Dischi con abrasivo in corindone allo zirconio Z - Sistema Combisc CDR

Disco abrasivo su supporto telaio robusto - Sistema Combisc CDR con abrasivo in **corindone allo zirconio Z**, adatto all'asportazione in sgrassatura di grandi quantità di materiale, raccomandato specialmente per acciai legati, bonificati e fusioni di acciaio. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Max (gir/min)
L153300100	---	100	36	50	3.800/ 13.000	19.000
L153300200	---	50	36	75	2.500/9.000	12.500
L153300300	---	100	60	50	3.800/13.000	19.000
L153300400	---	50	60	75	2.500/9.000	12.500
L153300500	---	100	80	50	3.800/13.000	19.000
L153300600	---	50	80	75	2.500/9.000	12.500



Dischi con abrasivo in VICTOGRAIN-COOL - Sistema Combisc CDR

Disco abrasivo su supporto telaio robusto - Sistema Combisc CDR con abrasivo in **VICTOGRAIN-COOL**, con granuli fissati sul supporto da un lato del triangolo per garantire un fissaggio particolarmente stabile, la loro forma slanciata offre uno spazio molto ampio per lo scarico dei trucioli e quindi aumentare l'efficacia del processo di asportazione. I cristalli che formano il granulo triangolare mettono costantemente a disposizione i loro taglienti affilati rompendosi quanto basta per ravvivare costantemente la capacità di taglio del granulo/triangolo. Caratteristiche combinate per consentire massime prestazioni, in modo continuo, nella molatura con la massima aggressività di acciai e materiali duri, con taglio freddo e durata estremamente prolungata, generando superfici uniformemente lavorate.

Riduzione del trasferimento di calore al pezzo in lavorazione. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Max (gir/min)
L153340100	---	100	36	38	5.000/16.000	25.000
L153340200	---	100	36	50	3.800/13.000	19.000
L153340300	---	50	36	75	2.500/9.000	12.500



Dischi in tessuto non tessuto con abrasivo in corindone esecuzione dura - Sistema Combisc CDR

Disco abrasivo in tessuto non tessuto su supporto telaio robusto - Sistema Combisc CDR con abrasivo in **corindone, esecuzione dura**, adatto per preparazioni delle superfici attraverso l'eliminazione delle tracce di smerigliatura precedenti e ossidazioni.

L'uso dell'olio o dell'acqua durante la smerigliatura consente di ottenere superfici migliori e migliorare la durata dell'abrasivo.

Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Max (gir/min)
L153350100	---	50	Grossa	38	7.000/10.000	25.000
L153350200	---	50	Grossa	50	6.000/8.000	19.000
L153350300	---	25	Grossa	75	4.000/5.000	12.500
L153350400	---	50	Media	38	7.000/10.000	25.000
L153350500	---	50	Media	50	6.000/8.000	19.000
L153350600	---	25	Media	75	4.000/5.000	12.500
L153350700	---	50	Molto fine	38	7.000/10.000	25.000
L153350800	---	50	Molto fine	50	6.000/8.000	19.000
L153350900	---	25	Molto fine	75	4.000/5.000	12.500

