

**Dischi in tessuto non tessuto con abrasivo in corindone esecuzione tenera - Sistema Combisc CDR**

Disco abrasivo in tessuto non tessuto su supporto telato robusto - Sistema Combisc CDR con abrasivo in **corindone, esecuzione tenera**, adatto per finitura di superfici, profili e per la pulitura su tutti i metalli e vernici. L'uso dell'olio o dell'acqua durante la smerigliatura consente di ottenere superfici migliori e migliorare la durata dell'abrasivo.
Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Max (gir/min)
L153400100	---	50	Media	50	5.500/7.500	19.000
L153400200	---	25	Media	75	3.800/5.000	12.500
L153400300	---	50	Fine	50	5.500/7.500	19.000
L153400400	---	25	Fine	75	3.800/5.000	12.500
L153400500	---	50	Molto fine	50	5.500/7.500	19.000
L153400600	---	25	Molto fine	75	3.800/5.000	12.500

**Dischi con abrasivo in corindone A con granulo agglomerato - Sistema Combisc CDR**

Disco abrasivo su supporto telato robusto - Sistema Combisc CDR con abrasivo in **corindone A con granulo agglomerato**, adatto per lavori di finitura e altissima finitura, per la **preparazione graduale alla lucidatura finale**, granuli abrasivi autoravvivanti per garantire una lunga durata e una rugosità superficiale costante per tutta la vita del disco.
Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Max (gir/min)
L170050012	---	100	120	50	3.800/13.000	19.000
L170050018	---	100	180	50	3.800/13.000	19.000
L170050024	---	100	240	50	3.800/13.000	19.000
L170050032	---	100	320	50	3.800/13.000	19.000
L170050040	---	100	400	50	3.800/13.000	19.000
L170050060	---	100	600	50	3.800/13.000	19.000
L170050080	---	100	800	50	3.800/13.000	19.000
L170050100	---	100	1000	50	3.800/13.000	19.000
L170050120	---	100	1200	50	3.800/13.000	19.000

**Dischi abrasivi in tessuto non tessuto per finitura - Sistema Combisc CDR**

Disco abrasivo in tessuto non tessuto - Sistema Combisc CDR, in **carburo di silicio** oppure in **corindone**, combinazioni diverse di grane e gradi di durezza per la giusta applicazione sulla superficie da lavorare, adatto per preparazioni delle superfici attraverso l'eliminazione delle tracce di smerigliature precedenti e ossidazioni. Ideale per **l'utilizzo su acciai inossidabili**. L'uso dell'olio o dell'acqua durante la smerigliatura consente di ottenere superfici migliori e migliorare la durata dell'abrasivo. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Grana / grado di durezza	Abrasivo	Ø disco (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	Max (gir/min)
L170100100	---	25	grossa / morbido	corindone	50	9.500	19.100
L170100200	---	25	grossa / duro	corindone	50	9.500	19.100
L170100300	---	25	fine / morbido	carburo di silicio	50	9.500	19.100
L170100400	---	25	fine / medio	corindone	50	9.500	19.100
L170100500	---	25	fine / medio	carburo di silicio	50	9.500	19.100
L170100600	---	25	fine / duro	corindone	50	9.500	19.100
L170100700	---	25	grossa / morbido	corindone	75	6.400	12.500
L170100800	---	25	grossa / duro	corindone	75	6.400	12.500
L170100900	---	25	fine / morbido	carburo di silicio	75	6.400	12.500
L170101000	---	25	fine / medio	corindone	75	6.400	12.500
L170101100	---	25	fine / medio	carburo di silicio	75	6.400	12.500
L170101200	---	25	fine / duro	corindone	75	6.400	12.500

**Dischi in feltro per lucidatura - Sistema Combisc CDR**

Disco in feltro per lucidatura - Sistema Combisc CDR, per lucidare con i pani di pasta idonei, con le paste per smerigliare oppure le paste diamantate per lavorazioni frontali su piccole e medie superfici. Compatibile con altri sistemi presenti sul mercato.

Codice	€	Pz.	Ø disco (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)
L170150050	---	10	50	2.000/4.000
L170150075	---	10	75	1.200/2.500



Paste per lucidare a pag. 886