

**Feltri con gambo per lucidatura**

Feltro con gambo per lucidatura, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici dirette a velocità variabile.

Feltro cilindrico forma ZYA per **lavorazioni periferiche**; i feltri con gambo ø 6 mm hanno un foro centrale per ottimizzare l'uso frontale.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	gambo øxL (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Fig.
L400050060	---	10	6x10	3x35	16.000/32.000	A
L400050080	---	10	8x10	3x35	12.000/24.000	A
L400050150	---	10	15x20	6x38	6.000/12.000	A
L400050200	---	10	20x25	6x43	5.000/10.000	A
L400050250	---	10	25x30	6x40	4.000/8.000	A

Feltro ad ogiva forma SPK per **lavorazioni di raggi e profili**.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	gambo øxL (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Fig.
L400100080	---	10	8x12	3x36	12.000/24.000	B
L400100100	---	10	10x18	3x36	10.000/20.000	B
L400100120	---	10	12x18	3x36	8.000/16.000	B
L400101150	---	10	15x20	6x42	6.000/12.000	B
L400101200	---	10	20x25	6x47	5.000/10.000	B

Feltro cilindrico forma WRC per **lavorazioni di piccoli contorni concavi**.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	gambo øxL (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Fig.
L400150080	---	10	8x12	3x43	12.000/24.000	C
L400150100	---	10	10x14	3x35	10.000/20.000	C
L400150150	---	10	15x20	6x42	6.000/12.000	C
L400150200	---	10	20x25	6x47	5.000/10.000	C
L400150250	---	10	25x30	6x45	4.000/8.000	C

Feltro conico con testa arrotondata forma KEL per **lavorazioni di raggi**.


Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	gambo øxL (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Fig.
L400200060	---	10	6x10	3x37	16.000/32.000	D
L400200100	---	10	10x15	3x34	10.000/20.000	D
L400200150	---	10	15x20	6x42	6.000/12.000	D
L400200200	---	10	20x25	6x47	5.000/10.000	D
L400200250	---	10	25x30	6x45	4.000/8.000	D
L400200300	---	10	30x35	6x42	3.200/6.350	D

Feltro forma a goccia TRE per **lavorazioni di piccoli raggi**.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	gambo øxL (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Fig.
L400250060	---	10	6x10	3x37	16.000/32.000	E
L400250080	---	10	8x12	3x36	12.000/24.000	E
L400250100	---	10	10x14	6x43	10.000/20.000	E

Feltro forma a cono rovesciato WKN per **lavorazioni di angoli interni**.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	gambo øxL (mm)	N° giri consigliato min/max (gir/min)	Fig.
L400300100	---	10	10x15	3x32	10.000/20.000	F
L400300120	---	10	12x12	3x36	8.000/16.000	F
L400300150	---	10	15x15	3x32	6.000/12.000	F
L400300200	---	10	20x16	6x38	5.000/10.000	F



Paste per lucidare a pag. 886

