



Rulli lamellari in feltro con gambo per lucidatura

Rullo **lamellare in feltro** con gambo per lucidatura, ottima conformazione ai contorni del pezzo in lavorazione per rilasciare la pasta in modo uniforme riducendo la produzione di calore, idoneo sia **per la prelucidatura che la lucidatura a specchio su componenti di piccole e medie dimensioni**, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici dritte a velocità variabile.

Per lucidare con i pani di pasta idonei oppure con le paste per smerigliare.

Codice	€		Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grado di durezza	N° giri consigliato (gir/min)	
L178220225		◇	10	20x10	6	morbido	9.500
L178220240		◇	10	20x10	6	medio	9.500
L178240225		◇	10	30x20	6	morbido	6.300
L178240240		◇	10	30x20	6	medio	6.300
L178260225		◇	10	40x20	6	morbido	4.700
L178260240		◇	10	40x20	6	medio	4.700
L178280225		◇	10	50x30	6	morbido	3.800
L178280240		◇	10	50x30	6	medio	3.800
L178320225		◇	10	60x40	6	morbido	3.100
L178320240		◇	10	60x40	6	medio	3.100



Paste per lucidare a pag. 886

Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Leghe di Nichel	Plastiche
●	●	●	●	●	●	●	●



Rulli multilamellari in feltro con gambo per lucidatura

Rullo **multilamellare in feltro** con gambo per lucidatura, **perfetta e completa conformazione ai contorni del pezzo in lavorazione** per rilasciare la pasta in modo uniforme riducendo la produzione di calore, idoneo sia **per la prelucidatura che la lucidatura a specchio su componenti di piccole e medie dimensioni**, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici dritte a velocità variabile.

Per lucidare con i pani di pasta idonei oppure con le paste per smerigliare.

Codice	€		Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grado di durezza	N° giri consigliato (gir/min)	
L178420225	---	◇	10	40x20	6	morbido	4.700
L178460225	---	◇	10	50x20	6	morbido	3.800



Paste per lucidare a pag. 886

Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Leghe di Nichel	Plastiche
●	●	●	●	●	●	●	●



Rulli lamellari in feltro per lucidatura

Rullo **lamellare in feltro 100% cotone** per lucidatura, su boccia in nylon con foro 19,1 mm e doppia sede per chiave, perfetta conformazione ai contorni del pezzo in lavorazione per rilasciare la pasta in modo uniforme riducendo la produzione di calore, idoneo sia **per la prelucidatura che la lucidatura a specchio di superfici estese**, per l'utilizzo con satinatrici a velocità variabile.

Per lucidare con i pani di pasta idonei oppure con le paste per smerigliare.

Codice	€	Grado di durezza	ø x larghezza (mm)	ø foro (mm)	N° giri consigliato (gir/min)
L178620525	 ◇	morbido	100x100	19,1	1.900
L178620540	 ◇	medio	100x100	19,1	1.900



Paste per lucidare a pag. 886

Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Leghe di Nichel	Plastiche
●	●	●	●	●	●	●	●



Dischi in feltro con foro per lucidatura

Disco in feltro con foro per **lavorazioni periferiche**, da utilizzare in combinazione con paste abrasive o diamantate. Per la prelucidatura e lucidatura a specchio, per l'utilizzo con macchine ad albero flessibile e smerigliatrici dritte a velocità variabile.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø foro (mm)	Codice gambo	N° giri consigliato min/max (gir/min)
L400400030	---	5	30x7	6	L400700060	3.000/6.000
L400400045	---	5	45x9	6	L400700060	2.000/4.000
L400400060	---	5	60x10	6	L400700060	1.500/3.000
L400400080	---	5	80x10	10	L400700080	1.000/2.000
L400400100	---	1	100x20	10	L400700080	900/1.800
L400400125	---	1	125x20	20	L400700120/0905	750/1.500
L400400150	---	1	150x25	20	L400700120/0905	600/1.200
L400400200	---	1	200x30	20	L400700120/0905	500/1.000



Paste per lucidare a pag. 886

Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio temprato	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Leghe di Nichel	Plastiche
●	●	●	●	●	●	●	●