



Dischi abrasivi compressi in tessuto non tessuto

Disco compresso in tessuto non tessuto, multistrato pressato, senza supporto posteriore, elevata velocità di asportazione e buona durata, qualità superficiale molto elevata, ottima dissipazione del calore con finitura finale prossima alla lucidatura. Per pulire, livellare, sbavare e rifinire con smerigliatrici angolari regolabili. Ideale per la lavorazione di metalli teneri, acciai alto legati e leghe di titanio, per la molatura fine e la preparazione alla lucidatura, per la rimozione di vernice e pellicola di ruggine. **Da utilizzare con platorello in plastica.**

Codice	€	Pz.	Grana	Ø (mm)	Spessore (mm)	Ø foro (mm)	Max (gir/min)
L703680020	---	10	grossa	125	3	22,2	4.800
L703680040	---	10	molto fine	125	3	22,2	4.800
L703700020	---	10	grossa	125	6	22,2	4.800
L703700040	---	10	molto fine	125	6	22,2	4.800



Alluminio e leghe	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio	Vernici
●	●	●	●	●



Dischi in tessuto non tessuto PRECISION PN-DH con abrasivo ceramico

Disco abrasivo in tessuto non tessuto **Precision PN-DH con abrasivo ceramico PSG**, gamma completa per il condizionamento delle superfici con un taglio più rapido e una maggiore durata, per la molatura (con le grane più grosse), sbavatura, finitura e lucidatura di metalli ferrosi e non, acciai basso legati, acciai a basso tenore di carbonio. Tessuto con fibra aperta per evitare l'intasamento, per tutte le smerigliatrici angolari con platorello idoneo.

Codice	€	Pz.	Grana	Ø (mm)	Ø foro (mm)	Colore	Max (gir/min)
L703770005	---	25	molto grossa	125	22,2	grigio	12.000
L703770010	---	25	grossa	125	22,2	marrone	12.000
L703770015	---	25	media	125	22,2	rosso	12.000
L703770020	---	25	fine	125	22,2	verde	12.000
L703770025	---	25	molto fine	125	22,2	blu	12.000



Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Leghe di Titanio
●	●	●	●	●

SATINATURA E PULITURA



Dischi con velcro in tessuto non tessuto con abrasivo in corindone A

Disco con velcro in tessuto non tessuto con **abrasivo in corindone A**, per la smerigliatura di acciai legati e non, metalli non ferrosi, legno, ideale per rimuovere ossidazioni e vecchie pitture, per tutte le levigatrici con platorello per dischi in velcro e **con una velocità periferica max di 32 m/s.**

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L157700100	---	10	100	115	5.300	A
L157700180	---	10	180	115	5.300	A
L157700280	---	10	280	115	5.300	A
L157710100	---	10	100	125	4.800	A
L157710180	---	10	180	125	4.800	A
L157710280	---	10	280	125	4.800	A
L157720100	---	10	100	150	4.000	A
L157720180	---	10	180	150	4.000	A
L157720280	---	10	280	150	4.000	A




Alluminio e leghe	Acciaio	Acciaio INOX	Rame Ottone Bronzo	Legno	Vernici
○	●	●	●	○	○

Disco con velcro in tessuto non tessuto con **abrasivo in corindone A**, con nucleo centrale preforato Ø 22,2 mm per eventuale montaggio su platorelli con flangia filettata per un miglior centraggio, struttura aperta per impedire l'intasamento prematuro e ridurre la generazione di calore.

Per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile, metalli non ferrosi e plastica. Ideale per la rimozione di opacità, vernici, ruggine e per il ripristino di superfici leggermente danneggiate, su tutte le smerigliatrici angolari con platorello per dischi in velcro o con flangia filettata e **con una velocità periferica max di 32 m/s.**

Codice	€	Pz.	Grana	Ø disco (mm)	Ø foro (mm)	Colore	Max (gir/min)	Fig.
L157770005	---	10	grossa	115	22	marrone	5.300	B
L157770010	---	10	media	115	22	rosso	5.300	C
L157770015	---	10	fine	115	22	blu	5.300	D
L157790005	---	10	grossa	125	22	marrone	4.800	B
L157790010	---	10	media	125	22	rosso	4.800	C
L157790015	---	10	fine	125	22	blu	4.800	D



Acciaio	Acciaio INOX	Plastiche	Vernici
●	●	○	○