




Tela, fogli e nastri abrasivi • Dischi abrasivi fibra e carta • Abrasivi a cambio rapido • Lucidatura • Satinatura e pulitura • **Rulli abrasivi** • Dischi lamellari •



Rulli a lamelle con gambo in tessuto non tessuto misto tela con abrasivo in ossido di alluminio

Rullo a lamelle **in tessuto non tessuto alternate a lamelle in tela abrasiva in ossido di alluminio**, la presenza della tela rende questo prodotto più aggressivo e consente di eliminare segni più marcati, quali graffi e piccole incrostazioni, dalla superficie del pezzo. Adatto alla smerigliatura dolce, senza vibrazioni e poco rumorosa. Utilizzabile su smerigliatrici portatili elettriche o pneumatiche e ad albero flessibile, per la smerigliatura, pulitura, satinatura di acciai comuni e legati, metalli non ferrosi.



Finale Codice	L35746		Pz.	L35751		Pz.	L35756		Pz.	L35761		Pz.	Dimensioni øxH (mm)	Grana	ø gambo (mm)	N° giri min÷max (gir/min)
	GRANA 80	€		GRANA 120	€		GRANA 180	€		GRANA 320	€					
3020	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30x20	80	6	7.500÷16.000
3030	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	30x30	80	6	7.500÷16.000
4020	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	40x20	80	6	5.700÷16.000
4030	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	40x30	80	6	5.700÷16.000
5030	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50x30	80	6	4.700÷11.000
5040	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50x40	80	6	4.700÷11.000
6030	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	60x30	80	6	4.700÷9.000
8030	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	80x30	80	6	3.600÷7.000



Rulli abrasivi con gambo in fibra sintetica resinata Policlean

Estratto da categoria "Satinatura e pulitura" di pag. 891



Rullo abrasivo con gambo in fibra sintetica resinata **Policlean**, struttura aperta per impedire l'intasamento e consentire una smerigliatura fredda, si adatta in modo ideale ai contorni e alla superficie di forma del pezzo da lavorare, per l'eliminazione di ruggine, residui corrosivi, sporcizia, vernici, colle, vecchi rivestimenti e resti di guarnizioni, pulitura di cordoncini di saldatura, eliminazione di righe di lavorazioni precedenti e tracce di rinvenimento, per tutti i tipi di acciai legati e non e acciaio inossidabile.

Con **abrasivo in corindone A**, asportazione aggressiva.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L704100100	5	5	50x13	6	molto grossa	15.000	A
L704100200	5	5	50x26	6	molto grossa	15.000	A
L704100300	5	5	75x13	6	molto grossa	10.000	A
L704100400	5	5	75x26	6	molto grossa	10.000	A
L704100500	5	5	100x13	6	molto grossa	7.500	A

Con **abrasivo in carburo di silicio**, maggiore flessibilità e asportazione media.

Codice	€	Pz.	Dimensioni øxH (mm)	ø gambo (mm)	Grana	Max (gir/min)	Fig.
L406600100	5	5	50x13	6	molto grossa	15.000	B
L406600200	5	5	50x26	6	molto grossa	15.000	B
L406600300	5	5	75x13	6	molto grossa	10.000	B
L406600400	5	5	75x26	6	molto grossa	10.000	B
L406600500	5	5	100x13	6	molto grossa	7.500	B



Ruote a lamelle in tela abrasiva per smerigliatrici angolari

Ruota a lamelle in tela abrasiva **al corindone per smerigliatrici angolari**, con lamelle fissate a ventaglio radialmente, per il montaggio diretto senza l'utilizzo di flange. Uso frontale vicinissimo ai bordi e negli angoli, si adatta perfettamente ai contorni grazie all'elevata flessibilità. Per impieghi universali, dalla sgrossatura alla finitura.

Codice	€	Pz.	Grana	ø x larghezza (mm)	Attacco	N° giri consigliato (gir/min)	Max (gir/min)
L351100040	2	2	40	125x20	M14	6.850	12.200
L351100060	2	2	60	125x20	M14	6.850	12.200
L351100080	2	2	80	125x20	M14	6.850	12.200
L351100120	2	2	120	125x20	M14	6.850	12.200



Ruota a lamelle in tela con abrasivo **ceramico autoravvivante CO-COOL per smerigliatrici angolari**, con lamelle fissate a ventaglio radialmente, per il montaggio diretto senza l'utilizzo di flange. Uso frontale vicinissimo ai bordi e negli angoli, si adatta perfettamente ai contorni grazie all'elevata flessibilità. Per smerigliature aggressive particolarmente efficaci su materiali duri, con additivi per impedire l'intasamento durante la lavorazione e per una smerigliatura più fredda per aumentare la capacità di asportazione.

Codice	€	Pz.	Grana	ø x larghezza (mm)	Attacco	N° giri consigliato (gir/min)	Max (gir/min)
L351150040	2	2	40	125x20	M14	6.850	12.200
L351150060	2	2	60	125x20	M14	6.850	12.200
L351150080	2	2	80	125x20	M14	6.850	12.200
L351150120	2	2	120	125x20	M14	6.850	12.200

