




I singoli granelli abrasivi di ceramica, di forma triangolare, sono disposti in modo uniforme ad angolo retto. Il tipo di abrasivo, la forma e la disposizione lo rendono auto-affilante.




La forma, le dimensioni e la disposizione uniforme permettono di: incrementare la rimozione dei materiali; ottenere una migliore finitura superficiale, in minor tempo; mantenere il pezzo freddo.

Vantaggi

Migliore ancoraggio del minerale sul supporto.

Buon supporto per il minerale.

Estremamente duro; uniformità nel direzionamento del minerale sul supporto; mentre lavora continua a mantenere spigoli taglienti.

**Grano ceramico convenzionale**

Diverso nelle forme, nelle dimensioni e nella distribuzione: ne consegue una durata più breve dovuta a fratture da stress e distacco del materiale.

Benefici

Non si sgrana; migliore utilizzo su lavorazioni pesanti.

Elevata durata



Maggiore taglio, elevata durata; non scalda; minore fatica dell'operatore; minore sviluppo di calore, quindi minore imbrunitura del manufatto; lavoro più veloce, migliore produttività; maggiore numero di pezzi lavorati per singolo disco.

Dischi abrasivi lamellari 967A Cubitron™ II

Disco lamellare **967A** con abrasivo ceramico **Cubitron™ II** (PGS) con granuli a forma triangolare, supporto misto in cotone e poliestere il cui consumo espone minerale nuovo per tagli rapidi, ottimo bilanciamento per velocità di taglio e durata.

Applicazioni: rimozioni di saldature, rimozioni di ossidi e calamine, sbavature e sgrossatura, rifinitura e pulitura.

Forma piana per operazioni in bassa pressione.

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Grana	Ø foro (mm)	Max (gir/min)	Supporto
L200810040	—	◆ 10	115	40	22.2	13.200	fibra di vetro
L200810060	—	◆ 10	115	60	22.2	13.200	fibra di vetro
L200810080	—	◆ 10	115	80	22.2	13.200	fibra di vetro
L200811040	—	◆ 10	125	40	22.2	12.000	fibra di vetro
L200811060	—	◆ 10	125	60	22.2	12.000	fibra di vetro
L200811080	—	◆ 10	125	80	22.2	12.000	fibra di vetro
L200812040	—	◆ 10	180	40	22.2	8.500	fibra di vetro
L200812060	—	◆ 10	180	60	22.2	8.500	fibra di vetro
L200812080	—	◆ 10	180	80	22.2	8.500	fibra di vetro

Forma conica per operazioni in bassa pressione.

Codice	€	Pz.	Ø (mm)	Grana	Ø foro (mm)	Max (gir/min)	Supporto
L200800040	—	◆ 10	115	40	22,2	13.200	fibra di vetro
L200800060	—	◆ 10	115	60	22,2	13.200	fibra di vetro
L200800080	—	◆ 10	115	80	22,2	13.200	fibra di vetro
L200801040	—	◆ 10	125	40	22,2	12.000	fibra di vetro
L200801060	—	◆ 10	125	60	22,2	12.000	fibra di vetro
L200801080	—	◆ 10	125	80	22,2	12.000	fibra di vetro
L200802040	—	◆ 10	180	40	22,2	8.500	fibra di vetro
L200802060	—	◆ 10	180	60	22,2	8.500	fibra di vetro
L200802080	—	◆ 10	180	80	22,2	8.500	fibra di vetro

