



Spazzole a tazza con attacco filettato per smerigliatrici angolari

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili ondulati in acciaio e acciaio inox; particolarmente indicata per togliere leggeri strati di ossido e per la preparazione alla verniciatura di superfici. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.

Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L660320100	---	60	M14	acciaio	0,3	12.500	A
L660320300	---	80	M14	acciaio	0,3	8.500	A
L660320200	---	60	M14	inox	0,3	12.500	B
L660320400	---	80	M14	inox	0,3	8.500	B

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili ondulati in acciaio e acciaio inox, particolarmente indicata per togliere leggeri strati di ossido e per la preparazione alla verniciatura di superfici. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.

Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L650150600	---	60	M14	acciaio	0,35	14.000	C
L650150800	---	80	M14	acciaio	0,35	14.000	C
L650151000	---	100	M14	acciaio	0,35	8.500	C
L650151200	---	120	M14	acciaio	0,35	8.500	C
L650150801	---	80	M14	inox	0,3	14.000	D

Spazzola a tazza con attacco filettato, **fili ondulati intrecciati** in acciaio per una ridotta rottura dei fili e una rimozione delicata del materiale, **particolarmente indicata per la finitura superficiale fine e satinata**. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.

Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L650160060	---	60	M14	acciaio	0,3	12.500	E
L650160080	---	80	M14	acciaio	0,3	8.500	E

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti, indicata per togliere aggressivamente strati di ossido, per la preparazione e finitura di saldature. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.

Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L660360010	---	65	M14	acciaio	0,35	12.500	F
L660360030	---	65	M14	acciaio	0,5	12.500	F
L660360020	---	65	M14	inox	0,35	12.500	G
L660360040	---	65	M14	inox	0,5	12.500	G

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti, indicata per lavorare aggressivamente su grandi superfici, per la preparazione e finitura di saldature, per l'asportazione di strati di vernice. L'anello di ritenuta può essere rimosso per utilizzare al massimo i filamenti. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.

Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L660400010	---	80	M14	acciaio	0,35	8.500	H
L660400020	---	80	M14	acciaio	0,5	8.500	H
L660400040	---	80	M14	acciaio	0,8	8.500	H
L660400050	---	100	M14	acciaio	0,35	8.500	H
L660400060	---	100	M14	acciaio	0,5	8.500	H
L660400070	---	100	M14	acciaio	0,8	8.500	H
L660400030	---	80	M14	inox	0,5	8.500	I

Spazzola a tazza con attacco filettato, fili in acciaio e acciaio inox a mazzetti ritorti, indicata per togliere aggressivamente strati di ossido, per la preparazione e la finitura di saldature. L'anello di ritenuta può essere rimosso per utilizzare al massimo i filamenti. Da utilizzare con smerigliatrici angolari portatili.

Codice	€	Ø (mm)	Attacco filettato	Materiale	Ø filo (mm)	Max (gir/min)	Fig.
L650200700	---	70	M14	acciaio	0,35	14.000	J
L650200850	---	85	M14	acciaio	0,5	8.500	K
L650201050	---	110	M14	acciaio	0,5	8.500	L



A



B



C



D

filo intrecciato

filo standard



E



F



G



H



I



J



K



L